

# V700C

### Vault

**Equipment Case** 

La valigia Vault V700 di Peli offre una protezione robusta per le tue attrezzature di valore, senza spendere una fortuna. Grazie agli inserti in schiuma personalizzabili e alla struttura resistente agli agenti atmosferici, questa valigia è perfetta per trasportare in sicurezza oggetti delicati come treppiedi, stativi a C, tubi LED, apparecchiature musicali e altro ancora. Tenete la vostra attrezzatura al sicuro e organizzata ovunque vi portino le vostre avventure.

- Cuatro capas de espuma protectora
- Resistente agli urti, alla polvere e agli agenti atmosferici
- Il polimero ad alto impatto assicura la protezione dell'attrezzatura su strada, sui sentieri o in aria.
- I manici per impieghi gravosi sono ergonomici e resistono anche nelle condizioni più difficili.
- Quattro chiusure a pulsante offrono una chiusura sicura con un accesso facile da aprire
- Progettata per proteggere e trasportare attrezzature e accessori di alta gamma



#### **DIMENSIONI**

**INTERNO** 36.50 x 14.50" x 6.00 (92.7 x 36.8 x 15.2 cm) **ESTERNO** 39.61 x 17.65" x 6.65 (100.6 x 44.8 x 16.9 cm)

profondità coperchio 1.57" (4 cm)
profondità fondo 4.43" (11.3 cm)
profondità totale 6" (15.2 cm)
volume interno 1.84 ft³ (0.052 m³)
Padlock Hole Diameter .46" (1.2 cm)

### **MATERIALE**

**corpo** Polyethylene

Fermo ABS
o-ring Polymer
Perni Stainless Steel

**schiuma** 1.12 lbs. ELE (Polyurethane)

gruppo di regolazione

pressione

**e** ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

#### **COLORI**



#### IL PESO

peso con schiuma16.26 lbs (7.4 kg)peso senza schiuma14.25 lbs (6.5 kg)Master Pack Weight12.22 lbs (5.5 kg)

# **TEMPERATURA**

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & 0 \mbox{°F (-17.8 °C)} \\ \mbox{temperatura massima} & 140 \mbox{°F (60 °C)} \\ \end{array}$ 

# **ACCESSORI**



**1506TSA** Lucchetto TSA



**1500D** Gel di silice essiccante



**LGMT-001V**Supporto per portapacchi per valigie Peli Vault

## Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25