1690

Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox

CONFIGURAZIONI



1690
Standard



1694
With Padded Dividers



1690NF
No Foam



1690WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm)
ESTERNO	33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)
profondità coperchio	2.86" (7.3 cm)
profondità fondo	12.14" (30.8 cm)
profondità totale	15" (38.1 cm)
Volume interno	6.73 ft³ (0.191 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black | Desert Tan | OD Green

IL PESO

Peso con schiuma	43.00 lbs (19.5 kg)
Peso senza schiuma	34.00 lbs (15.42 kg)
flottabilità	433.00 lbs (196.41 kg)
Master Pack Weight	52.27 lbs (23.71 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI


IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	4
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Area ridotta	sì

ACCESSORI



1691
5 pz. set ricambio schiuma



1693
O-ring di ricambio



1695
Set di divisori imbottiti



1699
Coperchio organizer



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-09-26