

1690

Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox
- Impugnature ripiegabili a doppia larghezza per un trasporto condiviso
- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Pick N Pluck® a 3 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- · Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile3107386258
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox



CONFIGURAZIONI



1690 Standard



1694With Padded Dividers



1690NF No Foam



1690WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm) **ESTERNO** 33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)

profondità coperchio2.86" (7.3 cm)profondità fondo12.14" (30.8 cm)profondità totale15" (38.1 cm)volume interno6.73 ft³ (0.191 m³)Padlock Hole Diameter0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo Polypropylene

Fermo ABS o-ring Polymer

PerniStainless Steelschiuma1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

valvola di sfiato 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI



IL PESO

 peso con schiuma
 43.00 lbs (19.5 kg)

 peso senza schiuma
 34.00 lbs (15.4 kg)

 flottabilità
 433.00 lbs (196.4 kg)

 Master Pack Weight
 52.27 lbs (23.7 kg)

TEMPERATURA

 $\begin{array}{ll} \mbox{temperatura minima} & -40\,^{\circ}\mbox{F} \ (-40\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \mbox{temperatura massima} & 190\,^{\circ}\mbox{F} \ (87.8\,^{\circ}\mbox{C}) \\ \end{array}$

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

ruote 4
Maniglia estensibile sì
Confezione Master Pack 1
Targhetta
personalizzata sì
Area ridotta sì

ACCESSORI



1691 5 pz. set ricambio schiuma



1693 O-ring di ricambio



1695 Set di divisori imbottiti



1699 Coperchio organizer



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-08-25