

# EU060060-5020

ISP2 Case

Lo spostamento di un carico libero può rallentare le operazioni e minacciare la missione con danni alla merce trasportata. Le nuove valigie ISP2 di Peli eliminano praticamente il movimento del carico con un sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern, ISP). Il sistema è compatibile per 64 misure diverse di valigie, da 0,018 a 0,576 metri cubi di capienza. Dotata di un O-ring in spugna di silicone e di valvole di rilascio della pressione, la valigia ISP² è impermeabile alle condizioni climatiche e di umidità estreme.

Il sistema è progettato per massimizzare il volume delle piattaforme di logistica standard. Indipendentemente dal carico di pallet standard, pallet NATO, contenitori JMIC, pallet da 463 litri o contenitori marittimi, la valigia ISP² farà dello spazio di carico l'utilizzo più efficiente.

Con il loro sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern), le valigie ISP2 possono essere impilate a formare un solido blocco unico. Il motivo a quadri di  $10\ \text{cm} \times 10\ \text{cm}$  sul fondo corrisponde al motivo cubico della valigia sottostante, per un incastro perfetto in posizione.

- · Prodotte in Europa
- Motivo impilabile per mantenere saldi i carichi
- Massimizza il volume delle piattaforme di logistica standard
- Linee di divisione con guarnizione, stampate ad incastro, per resistenza agli spruzzi e chiusure ermetiche anche dopo un impatto
- Chiusure anti-cesoiamento che impediscono il distacco del coperchio in caso di impatto e riducono le sollecitazioni sulla struttura



#### DIMENSIONI

**INTERNO** 20.28 x 20.28" x 26.38 (51.5 x 51.5 x 67 cm) **ESTERNO** 23.62 x 23.62" x 27.56 (60 x 60 x 70 cm)

profondità coperchio7.87" (20 cm)profondità fondo19.69" (50 cm)profondità totale27.56" (70 cm)volume interno6.28 ft³ (0.178 m³)

#### **MATERIALE**

corpoRotoMolded PolyethyleneFermoSteel (Zinc Cobalt-Black-Plated)

o-ring Silicone Sponge
Perni Stainless Steel
Perni (Alt) Aluminum

gruppo di regolazione pressione

Mechanical PRV - Aluminum Body

#### **COLORI**

Black - 032 Fed Std

27040

Red - 130 Fed Std

21105

Green - 138 Fed Std

24052

Blue - 101 Fed Std 25052

Olive Drab - 137 Fed

Std 34096

Blue - 135 Pantone

Orange - 134 Fed Std

Gray - 133 Fed Std 26270

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 131 Fed Std

Tan - 250 Fed Std 20372

Yellow - 136 Pantone

Maroon - 197 Pantone 202U

### IL PESO

 peso senza schiuma
 31.31 lbs (14.2 kg)

 flottabilità
 496.48 lbs (225.2 kg)

## **TEMPERATURA**

temperatura minima -22°F (-30 °C) temperatura massima 158°F (70 °C)

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-13-25