



## 1730

### Protector

Valigetta di Trasporto

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

#### • Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Set di 5 pezzi di schiuma
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- L'indicatore di umidità cambia il colore di oltre un 40%
- Valvola di equalizzazione manuale della pressione opzionale
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox



## CONFIGURAZIONI



**1730**  
Standard



**1730NF**  
No Foam



**1730WF**  
With Foam

## DIMENSIONI

<b>INTERNO</b>	34.00 x 24.00" x 12.50 (86.4 x 61 x 31.8 cm)
<b>ESTERNO</b>	37.50 x 27.13" x 14.37 (95.3 x 68.9 x 36.5 cm)
<b>profondità coperchio</b>	2.50" (6.4 cm)
<b>profondità fondo</b>	10.00" (25.4 cm)
<b>profondità totale</b>	12.5" (31.8 cm)
<b>Volume interno</b>	5.9 ft³ (0.167 m³)
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.31" (0.8 cm)

## MATERIALE

<b>Corpo</b>	Polypropylene
<b>Fermo</b>	ABS
<b>o-ring</b>	Polymer
<b>Perni</b>	Stainless Steel

<b>schiuma</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>gruppo di regolazione pressione</b>	ABS
<b>valvola di sfiato</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

 Black

## IL PESO

<b>Peso con schiuma</b>	38.00 lbs (17.24 kg)
<b>Peso senza schiuma</b>	30.00 lbs (13.61 kg)
<b>flottabilità</b>	416.00 lbs (188.69 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	43.00 lbs (19.5 kg)

## TEMPERATURA

<b>temperatura minima</b>	-40°F (-40 °C)
<b>temperatura massima</b>	190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP67**

## ALTRO

<b>ruote</b>	2
<b>Confezione Master Pack</b>	1
<b>Targhetta personalizzata</b>	sì

## ACCESSORI



**1731**  
5 pz. set ricambio schiuma



**1733**  
O-ring di ricambio



**1506TSA**  
Lucchetto TSA



**1500D**  
Gel di silice essiccatore

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 02-07-26*