

1120

Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- · Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Guarnizione o-ring
- · Anima a celle aperte con struttura di pareti solide robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI







1120NF No Foam



1120WF With Foam

DIMENSIONI

INTERNO 7.29 x 4.78" x 3.33 (18.5 x 12.1 x 8.5 cm) **ESTERNO** 8.41 x 6.76" x 3.87 (21.4 x 17.2 x 9.8 cm)

profondità coperchio0.50" (1.3 cm)profondità fondo2.56" (6.5 cm)profondità totale3.06" (7.8 cm)volume interno0.07 ft³ (0.002 m³)Padlock Hole Diameter0.19" (0.5 cm)

MATERIALE

corpoPolypropyleneFermoPolypropyleneo-ringPolymerPerniStainless Steelschiuma1.3 lb Polyurethane

gruppo di regolazione pressione

ABS

COLORI

■ Black Orange OD Green Yellow

IL PESO

peso con schiuma1.43 lbs (0.6 kg)peso senza schiuma1.34 lbs (0.6 kg)Master Pack Weight10.45 lbs (4.7 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima -40°F (-40 °C) temperatura massima 190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack 6
Militare sì

ACCESSORI



1121 3 pz. set ricambio schiuma



1123 O-ring di ricambio



1120PFTelaio del pannello per applicazioni speciali



1507 Supporti veloci - set di 4



1506TSA Lucchetto TSA



1500D Gel di silice essiccante