# 1460EMS

## Protector

Valigia EMS

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



• Disponibile anche senza divisori e organizer EMS
• **Scompartimento chiuso per il controllo delle sostanze**
• **Appositamente realizzata in collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco ed il personale EMS**
• **Coperchio superiore apribile a 180° per una stabilità anti-ribaltamento sul campo quando aperto**
• Facilità di personalizzazione mediante divisori vassoio regolabili
• Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
• Ciascun vassoio ha dimensioni interne totali di: 43,18 x 19,43 x 3,45 cm (AxLxP)
• Chiusure a due vie di facile apertura
• Guarnizione o-ring per una tenuta resistente alla polvere e all'acqua (IP66)
• Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
• Supporto stoccaggio oggetti affilati compreso
• Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
• *Sharps container not included
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **INTERNO** | 18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm) |
| **ESTERNO** | 20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm) |
| **profondità coperchio** | 4.91" (12.5 cm) |
| **profondità fondo** | 6.01" (15.3 cm) |
| **profondità totale** | 10.92" (27.7 cm) |
| **Volume interno** | 1.16 ft³ (0.033 m³) |
| **Padlock Hole Diameter** | 5/16" (12.7 cm) |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | Polypropylene |
| **Fermo** | EXL |
| **o-ring** | Polymer |
| **Perni** | Stainless Steel |
| **schiuma** | Polyurethane |
| **gruppo di regolazione pressione** | ABS |

**valvola di sfiato** 3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## COLORI

Orange

## IL PESO

**Peso** 18.20 lbs (8.26 kg)

## TEMPERATURA

**temperatura minima** -40°F (-40 °C)

**temperatura massima** 190°F (87.8 °C)

## CERTIFICAZIONI

**IP66**

**NTOA Approved**

## ALTRO

**Militare** sì

## ACCESSORI



**1463**
O-ring di ricambio



**1466**
Tray System for 1460EMS



**1506TSA**
Lucchetto TSA



**1500D**
Gel di silice essiccante

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 11-04-26*