# EU080040-3010

ISP2 Case

Lo spostamento di un carico libero può rallentare le operazioni e minacciare la missione con danni alla merce trasportata. Le nuove valigie ISP2 di Peli eliminano praticamente il movimento del carico con un sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern, ISP). Il sistema è compatibile per 64 misure diverse di valigie, da 0,018 a 0,576 metri cubi di capienza. Dotata di un O-ring in spugna di silicone e di valvole di rilascio della pressione, la valigia ISP² è impermeabile alle condizioni climatiche e di umidità estreme.

Il sistema è progettato per massimizzare il volume delle piattaforme di logistica standard. Indipendentemente dal carico di pallet standard, pallet NATO, contenitori JMIC, pallet da 463 litri o contenitori marittimi, la valigia ISP² farà dello spazio di carico l'utilizzo più efficiente.

Con il loro sistema di impilaggio unico (Inter-Stacking Pattern), le valigie ISP2 possono essere impilate a formare un solido blocco unico. Il motivo a quadri di 10 cm x 10 cm sul fondo corrisponde al motivo cubico della valigia sottostante, per un incastro perfetto in posizione.



- Prodotte in Europa
- Motivo impilabile per mantenere saldi i carichi
- Massimizza il volume delle piattaforme di logistica standard
- Linee di divisione con guarnizione, stampate ad incastro, per resistenza agli spruzzi e chiusure ermetiche anche dopo un impatto
- Chiusure anti-cesoiamento che impediscono il distacco del coperchio in caso di impatto e riducono le sollecitazioni sulla struttura

## DIMENSIONI

| | |
|---|---|
| **INTERNO** | 28.15 x 12.40" x 14.57 (71.5 x 31.5 x 37 cm) |
| **ESTERNO** | 31.50 x 15.75" x 15.75 (80 x 40 x 40 cm) |
| **profondità coperchio** | 3.94" (10 cm) |
| **profondità fondo** | 11.81" (30 cm) |
| **profondità totale** | 15.75" (40 cm) |
| **Volume interno** | 2.94 ft³ (0.083 m³) |

## MATERIALE

| | |
|---|---|
| **Corpo** | RotoMolded Polyethylene |
| **Fermo** | Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated) |
| **o-ring** | Silicone Sponge |
| **Perni** | Stainless Steel |
| **Perni (Alt)** | Aluminum |
| **gruppo di regolazione pressione** | Mechanical PRV - Aluminum Body |

## COLORI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Black - 032 Fed Std 27040 | Olive Drab - 137 Fed Std 34096 | Gray - 133 Fed Std 26270 | Tan - 250 Fed Std 20372 |
| Red - 130 Fed Std 21105 | Blue - 135 Pantone 292U | White - 132 Fed Std 27925 | Yellow - 136 Pantone 012U |
| Green - 138 Fed Std 24052 | Orange - 134 Fed Std 12197 | Yellow - 131 Fed Std 23538 | Maroon - 197 Pantone 202U |

Blue - 101 Fed Std 25052

## IL PESO

| | |
|---|---|
| **Peso senza schiuma** | 23.37 lbs (10.6 kg) |
| **flottabilità** | 244.71 lbs (111 kg) |

## TEMPERATURA

| | |
|---|---|
| **temperatura minima** | -22°F (-30 °C) |
| **temperatura massima** | 158°F (70 °C) |

---

**Peli**
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

*Document created on 10-31-26*