



1620EU

Protector

La Peli 1620 è una valigia di protezione di grandi dimensioni dotata di comode ruote e una maniglia retraibile, oltre a 2 pratiche maniglie di trasporto laterali, 4 chiusure a doppio step, sicure ma anche facili da aprire quando occorre, una valvola di sfiato automatico per l'equalizzazione della pressione dell'aria, 2 ruote robuste, un coperchio O-ring in silicone ermetico e bulloneria in acciaio inox. Robuste, affidabili e senza compromessi, le valigie Peli proteggono ciò che per te è più importante, dal quotidiano allo straordinario. Le valigie di protezione Peli Protector Cases sono realizzate in copolimero di polipropilene e tecnologia all'avanguardia, che le rende praticamente indistruttibili e resistenti alle condizioni più estreme. Collaudata da oltre 45 anni negli ambienti più difficili. Progettate e prodotte negli Stati Uniti e in Germania. Garantite a vita e sostenibili grazie alla loro lunga durata.

- **Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 4 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1620EU
Standard



1624
With Padded Dividers



1620NF
No Foam



1620WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
ESTERNO	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
profondità coperchio	2.06" (5.2 cm)
profondità fondo	10.50" (26.7 cm)
profondità totale	12.56" (31.9 cm)
Volume interno	2.53 ft ³ (0.072 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer

Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

Peso con schiuma	26.01 lbs (11.8 kg)
Peso senza schiuma	24.47 lbs (11.1 kg)
flottabilità	149.91 lbs (68 kg)
Master Pack Weight	26.90 lbs (12.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	2
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Militare	sì

ACCESSORI



1609
Coperchio organizer



1621
6 pz. set ricambio schiuma



1623
O-ring di ricambio



1625
Set di divisori imbottiti



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-03-26