



1150 Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigie di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

• Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere

- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
ESTERNO	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
profondità coperchio	0.75" (1.9 cm)
profondità fondo	2.87" (7.3 cm)
profondità totale	3.62" (9.2 cm)
Volume interno	0.1 ft³ (0.003 m³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	Polypropylene
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS

valvola di sfato

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

 Black
 Yellow

 Blue Orange Silver**IL PESO**

Peso con schiuma	1.75 lbs (0.79 kg)
Peso senza schiuma	1.61 lbs (0.73 kg)
flottabilità	8.00 lbs (3.63 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.33 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO**Confezione Master Pack 6**

Militare  sì

ACCESSORI

1151
3 pz. set ricambio schiuma



1153
O-ring di ricambio



1150PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1507
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

