1150
Protector

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.



• **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
• Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
• Guarnizione o-ring
• Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
• Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
• Leggendaria garanzia Peli a vita**
• *Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge

CONFIGURAZIONI



1150
Standard



1150NF
No Foam



1150WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	8.29 x 5.79" x 3.75 (21.1 x 14.7 x 9.5 cm)
ESTERNO	9.44 x 7.80" x 4.29 (24 x 19.8 x 10.9 cm)
profondità coperchio	0.75" (1.9 cm)
profondità fondo	2.87" (7.3 cm)
profondità totale	3.62" (9.2 cm)
Volume interno	0.1 ft³ (0.003 m³)
Padlock Hole Diameter	0.19" (0.5 cm)

MATERIALE

Corpo	Polypropylene
Fermo	Polypropylene
o-ring	Polymer

Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black Blue Orange Silver Yellow

IL PESO

Peso con schiuma	1.75 lbs (0.79 kg)
Peso senza schiuma	1.61 lbs (0.73 kg)
flottabilità	8.00 lbs (3.63 kg)
Master Pack Weight	13.95 lbs (6.33 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	190°F (87.8 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67

Def Stan 81-41

ALTRO

Confezione Master Pack	6
Militare	sì

ACCESSORI



1151
3 pz. set ricambio schiuma



1153
O-ring di ricambio



1150PF
Telaio del pannello per applicazioni speciali



1507QM
Supporti veloci - set di 4



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-07-26