



1650EU Protector

La Peli 1650 è una valigia di protezione di grandi dimensioni, dotata di tre comode maniglie da trasporto pieghevoli, in gomma co-stampata, oltre a una maniglia retraibile e 4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox. Come tutte le altre valigie Peli Protector, anche questa robusta valigia è progettata con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile e bulloneria in acciaio inox. Robuste, affidabili e senza compromessi, le valigie Peli proteggono ciò che conta per voi, dal quotidiano allo straordinario. Le valigie di protezione Peli Protector Cases sono realizzate in copolimero di polipropilene e tecnologia all'avanguardia, che le rende praticamente indistruttibili e resistenti alle condizioni più estreme. Collaudata da oltre 45 anni negli ambienti più difficili. Progettate e prodotte negli Stati Uniti e in Germania. Garantite a vita e sostenibili grazie alla loro lunga durata.

- **4 robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Pick N Pluck® a 2 livelli con schiuma a cellule aperte
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Impugnature ripiegabili
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia estensibile retrattile 3107386258
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Prodotto in Germania



CONFIGURAZIONI



1650EU
Standard



1654
With Padded Dividers



1650NF
No Foam



1650WF
With Foam


DIMENSIONI

| | |
|------------------------------|--|
| INTERNO | 28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm) |
| ESTERNO | 31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm) |
| profondità coperchio | 1.81" (4.6 cm) |
| profondità fondo | 8.84" (22.5 cm) |
| profondità totale | 10.65" (27.1 cm) |
| Volume interno | 3.04 ft³ (0.086 m³) |
| Padlock Hole Diameter | 5/16" (12.7 cm) |

MATERIALE

| | |
|--|--------------------------------|
| Corpo | Polypropylene |
| Fermo | ABS |
| o-ring | Polymer |
| Perni | Stainless Steel |
| schiuma | 1.3 lb Polyurethane |
| gruppo di regolazione pressione | ABS |
| valvola di sfato | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

COLORI

| | |
|---|--|
|  Black |  Desert Tan |
|---|--|

IL PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Peso con schiuma | 28.06 lbs (12.73 kg) |
| Peso senza schiuma | 24.03 lbs (10.9 kg) |
| flottabilità | 181.00 lbs (82.1 kg) |

TEMPERATURA

| | |
|----------------------------|-----------------|
| temperatura minima | -40°F (-40 °C) |
| temperatura massima | 190°F (87.8 °C) |

CERTIFICAZIONI

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ALTRO

| | |
|-------------------------------------|----|
| ruote | 4 |
| Maniglia estensibile | sì |
| Confezione Master Pack | 1 |
| Targhetta personalizzata | sì |
| Area ridotta | sì |
| Militare | sì |

ACCESSORI



1651
4 pz. set ricambio schiuma



1653
O-ring di ricambio



1655
Set di divisori imbottiti



1659
Foto/coperchio organizer



1650EUTP
Kit divisorio per valigie
TrekPak

**1507QM**

Supporti veloci - set di 4

**1506TSA**

Lucchetto TSA

**1500D**

Gel di silice essiccante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 02-04-26