1440

Protector

Valigia con Riempimento Dall’alto



L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata le valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficoltosi sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.
Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfiato automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Robuste ruote in poliuretano con cuscinetti in acciaio inox**
- **Impermeabile, a prova di urti e a tenuta di polvere**
- Valvola di equalizzazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna e impedisce all'acqua di entrare
- Comode impugnature in gomma sagomate
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Pick N Pluck® con schiuma a cellule aperte
- Maniglia estensibile retrattile
- Protezioni per lucchetti in acciaio inox

CONFIGURAZIONI



1440
Standard



1444
With Utility Padded Divider Set & Lid Organizer



1447
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1440NF
No Foam



1440WF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO	17.10 x 7.50" x 16.00 (43.4 x 19.1 x 40.6 cm)
ESTERNO	19.70 x 12.00" x 18.00 (50 x 30.5 x 45.7 cm)
profondità coperchio	2.00" (5.1 cm)
profondità fondo	14.00" (35.6 cm)
profondità totale	16" (40.6 cm)
volume interno	1.19 ft³ (0.034 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALE

corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer

Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

Black

IL PESO

peso con schiuma	16.50 lbs (7.5 kg)
peso senza schiuma	14.50 lbs (6.6 kg)
flottabilità	95.30 lbs (43.2 kg)
Master Pack Weight	18.00 lbs (8.2 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP67
Def Stan 81-41

ALTRO

ruote	2
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì

ACCESSORI



1441
6 pz. set ricambio schiuma



1443
O-ring di ricambio



1445
Set di divisori imbottiti e coperchio organizer per accessori



1446
Set di divisori e coperchio organizer per ufficio



1449
Coperchio organizer per ufficio



1506TSA
Lucchetto TSA



1500D
Gel di silice essiccante

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-29-24