



1510M

Protector

Mobilità

L'attrezzatura delicata ha bisogno di protezione e, fin dal 1976, la risposta è sempre stata la valigia di protezione Peli™ Protector. Queste valigie sono progettate per essere robuste e viaggiare negli ambienti più difficili sul pianeta. Le valigie Peli sono sopravvissute al freddo estremo dell'artico, così come al fuoco delle battaglie.

Fabbricate negli Stati Uniti d'America, queste robuste valigie sono progettate con una valvola di sfogo automatica, per l'equalizzazione della pressione, un coperchio con O-ring in silicone impermeabile, maniglie in gomma co-stampate e bulloneria in acciaio inox.

- **Ruote resistenti in poliuretano da 10,2 cm di diametro x 3,8 cm di larghezza (4" x 1,5") con cuscinetti in acciaio inox**
- **La versione Mobility della valigia 1510 supera le dimensioni massime consentite dalla FAA per i bagagli a mano**
- **Resistente all'acqua, agli urti e alla polvere**
- Valvola di compensazione automatica della pressione - bilancia la pressione interna, mantiene fuori l'acqua
- Comoda maniglia superiore e laterale in gomma pressofusa
- Chiusure a due vie di facile apertura
- Guarnizione o-ring
- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Maniglia telescopica retrattile
- Struttura e protettori del lucchetto in acciaio inox
- Leggendaria garanzia Peli a vita**
- * Verificate con la vostra compagnia aerea i requisiti precisi relativi alle misure.
- **Garanzia a vita non applicabile nei casi vietati dalla legge



CONFIGURAZIONI



1510M
Standard



1510MNF
No Foam



1510MWF
With Foam

DIMENSIONI

INTERNO

19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm)

ESTERNO	23.55 x 14.36" x 10.62 (59.8 x 36.5 x 27 cm)
profondità coperchio	1.79" (4.5 cm)
profondità fondo	5.79" (14.7 cm)
profondità totale	7.58" (19.3 cm)
volume interno	0.96 ft ³ (0.027 m ³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

MATERIALI

corpo	Polypropylene
Fermo	ABS
o-ring	Polymer
Perni	Stainless Steel
schiuma	1.3 lb Polyurethane
gruppo di regolazione pressione	ABS
valvola di sfiato	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

COLORI

■ Black

IL PESO

peso con schiuma	17.91 lbs (8.1 kg)
peso senza schiuma	16.30 lbs (7.4 kg)

TEMPERATURA

temperatura minima	-40°F (-40 °C)
temperatura massima	210°F (98.9 °C)

CERTIFICAZIONI

IP57

ALTRO

ruote	2
Maniglia estensibile	sì
Confezione Master Pack	1
Targhetta personalizzata	sì
Area ridotta	sì
Militare	sì

ACCESSORI



1511
4 pz. set ricambio schiuma



1513
Replacement O-ring



1515
Set di divisori imbottiti



1519
Coperchio organizer



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-25-22