



## 3315RZ1

La Peli™ 3315RZ1 è una delle torce di sicurezza più versatili oggi disponibili, grazie al design ultracompatto, alla batteria ricaricabile agli ioni di litio e alla certificazione ATEX Zona 1, Cat. 2. Questo modello compatto sta comodamente nel palmo della mano e richiede poco spazio per lo stoccaggio o il trasporto. La 3315RZ1 produce fino a 176 lumen, per una durata di funzionamento continuo fino a 48 ore in tre modalità: alta, bassa e lampeggiante. Integrato nell'interruttore di alimentazione è presente un indicatore di livello di carica della batteria a tempo pieno, così saprete sempre quando è il momento di ricaricarla. Inoltre, è dotata di un accessorio adattatore ad angolo retto (venduto separatamente) per illuminare a mani libere. L'adattatore ad angolo retto consente inoltre l'articolazione della testa della torcia, per indirizzare la luce proprio dove è necessaria.



- Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
- 3 modalità: Alta / Bassa / Lampeggiante
- Ricaricabile agli ioni di litio
- Cinghia (inclusa)
- Adattatore ad angolo retto articolato con clip (venduto separatamente)
- Certificata per la sicurezza ATEX Zona 1
- Fino a 176 lumen
- Fino a 48 ore di tempo di durata di funzionamento
- IP67 waterproof and dustproof


### DIMENSIONI

<b>lunghezza</b>	6.11" (15.5 cm)
------------------	-----------------

### MATERIALI

<b>corpo</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT
<b>o-ring</b>	EPDM
<b>lente</b>	Polycarbonate (PC)
<b>copertura</b>	Anti-static Impact Modified PC/PBT

### COLORI

 High Visibility Yellow

### LIGHT SPECS

<b>tipo di lampada</b>	LED
------------------------	-----

### POWER

<b>dimensioni batteria</b>	18650
<b>tipo batteria</b>	Lithium-Ion
<b>quantità di batterie</b>	1
<b>batterie incluse</b>	sì
<b>Rechargeable</b>	sì
<b>tempo di carica</b>	5 hrs
<b>Indicatore di livello della batteria</b>	RGB LED
<b>volt</b>	3.7v

## IL PESO

<b>peso con batterie</b>	4.6 oz (130 gr)
<b>peso senza batterie</b>	3.0 oz (85 gr)

## SWITCH






<b>tipo interruttore</b>	Push Button
<b>modalità luminose</b>	High / Low / Flashing

## CERTIFICAZIONI

**ATEX Zone 1**  
**IECEX ib**

## ALTRO

<b>Pack minimo</b>	1
<b>Codice imballaggio</b>	C

<b>FL1 STANDARD</b>	<b>HIGH</b>	<b>LOW</b>
	176 LUMENS	22 LUMENS
	5h 30mins	48h 0mins
	127m	44m
	4022cd	492cd
	IP67	

## ACCESSORI



**3317**  
Right Angle Adapter



**8056F**  
12v Plug-in for Fast  
Charger



**3318Z1**  
Unità caricatore  
automatica da  
piano/cruscotto



**3319Z1**  
Batteria di ricambio



**6061F**  
Dispositivo per  
connessione diretta per  
caricatore rapido

---

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-16-21*