3345Z0

Peli™ 3345Z0 con sensore di luminosità automatico: La prima torcia professionale che regola automaticamente la luminosità.
Ha un'intelligenza propria. Il sensore di luminosità automatico della Peli™ 3345Z0 esamina la luminosità dell'ambiente/la prossimità e regola immediatamente i suoi lumen al livello più efficace. Ora potete leggere il manometro da vicino o illuminare a distanza di centinaia di metri, senza dovervi preoccupare di regolare le impostazioni manuali.
Il sensore di luminosità automatico, inoltre, rende la Peli™ 3345Z0 LED una delle nostre torce più efficienti in termini di energia, conservando l'alimentazione e prolungando la durata della batteria. Inoltre, il fascio diffuso secondario illumina potenziali pericoli in cui potreste inciampare, come cavi sfusi, mentre il fascio ristretto primario illumina le lunghe gallerie.
La clip integrata può essere applicata a un giubbotto di sicurezza per un'illuminazione a mani libere. Con la certificazione di sicurezza ATEX Zona 0 (Cat. 1) e un indicatore del livello di carica della batteria a tempo pieno potete lavorare in zone pericolose con la massima serenità.

• Indicazione di livello di carica della batteria a tempo pieno
• Doppio fascio (ristretto e diffuso)
• 3 batterie alcaline AA (non incluse)
• Sensore di luminosità automatico (si regola automaticamente in base ai livelli di luminosità dell'ambiente e alla prossimità)
• Certificata per la sicurezza ATEX Zona 0 ((Categoria 1)
• Clip integrata per un'illuminazione a mani libere
• Garanzia Peli a vita (ove applicabile ai sensi della legge)

DIMENSIONI

lunghezza	7.25" (18.4 cm)

MATERIALE

corpo	Anti-static Impact Modified PC/PBT
o-ring	NBR
lente	Anti-static coated Polycarbonate (PC)
copertura	Anti-static Impact Modified PC/PBT
Clip	Anti-static Impact Modified PC/PBT

COLORI

High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

tipo di lampada	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

dimensioni batteria	AA
tipo batteria	Alkaline
quantità di batterie	3
Indicatore di livello della batteria	Full-time battery indicator

volt	4.5v

IL PESO

peso con batterie	7.5 oz (213 gr)
peso senza batterie	5.0 oz (142 gr)

SWITCH

tipo interruttore	Push Button
modalità luminose	High

CERTIFICAZIONI

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	267 LUMENS	115 LUMENS	207 LUMENS
	7h 0mins	14h 0mins	12h 0mins
	126m	16m	134m
	4000cd	61cd	4523cd
	IPX7		

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-14-25