



## 5020

Мгновенно переключайтесь между режимами освещения близких и удаленных объектов. Новый фонарь Peli™ 5020 разработан на основе технологии переключения прожекторного и узконаправленного освещения: в положении прожекторного освещения широкий луч света направляется на рабочий участок, а узконаправленный пучок света, в свою очередь, может фокусироваться на удаленных объектах. Если необходимо увеличить дальность луча света, воспользуйтесь фонарем модели 5020. Дальности луча света до 250 метров и яркости светодиодов до 586 люменов достаточно для освещения всего производственного объекта.



- Дальность луча света составляет до 250 метров
- До 586 люменов
- 4 режима: высокая яркость / средняя яркость / низкая яркость / мигающий
- 4 щелочные батареи размера AAA

### РАЗМЕРЫ

<b>длина</b>	5.87" (14.9 cm)
--------------	-----------------

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Aluminum with Type II Anodized
<b>уплотнительное кольцо</b>	NBR
<b>линза</b>	PMMA
<b>футляр</b>	Aluminum with Type II Anodized

### ЦВЕТА

■ Black

### LIGHT SPECS

<b>тип лампы</b>	LED
------------------	-----

### POWER

<b>размер батареи</b>	AAA
<b>тип батареи</b>	Alkaline
<b>количество батарей</b>	4
<b>батареи включены</b>	да
<b>Индикатор заряда батареи</b>	Full-time battery indicator
<b>вольт</b>	6.0v

### вЕС






<b>масса с батареями</b>	7.3 oz (207 gr)
<b>масса без батарей</b>	5.6 oz (159 gr)

# SWITCH

Peli

тип выключателя c/ Provenca, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
Push Button  
режимы освещения High / Medium / Low / Flashing  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 04-25-25

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	586 LUMENS	217 LUMENS	20 LUMENS
	1h 0mins	2h 30mins	27h 0mins
	250m	147m	44m
	15672cd	5368cd	480cd
	IPX8 (1m)		

## АКСЕССУАРЫ