



9050

Новый фонарь модели 9050 представляет следующее поколение высокопроизводительных систем освещения Peli. В модели 9050 впервые в отрасли применена новая технология – гибкая система батарей, которая позволяет использовать литий-ионные (Li-ion), щелочные или никель-металлогидридные (NiMH) элементы питания типа AA. Благодаря четырем слотам для батарей время работы максимально увеличивается. Система батарей с функцией быстрой замены обеспечивает непрерывное освещение при выполнении работ. Выбирайте нужный режим свечения для своей работы – сфокусированный луч, прожектор, смешанное освещение или мигающий режим. Головка устройства обеспечивает световой поток до 3369 люменов без необходимости в рассеивателях или насадках, так что можно быстро выбрать нужный вид луча. Новая конструкция основания зарядного устройства гарантирует легкость и скорость установки и снятия фонаря. Светодиоды с изменяющимся цветом на задней панели фонаря служат для уведомления или идентификации при простом нажатии на соответствующую кнопку. Фонарь Peli 9050 воплощает инновационные решения, прочность и лучшую производительность в своем классе, которые можно ожидать от линейки Peli.

- Гибкая система батарей может работать от блоков литий-ионных (Li-ion), щелочных или никель-металлогидридных (NiMH) элементов питания типа AA
- 4 слота для батарей позволяют увеличить продолжительность работы или уменьшить вес
- Режимы сфокусированного луча, прожектора, смешанного освещения или мигающий режим
- Максимальный световой поток 3369 люменов
- Обновленное основание зарядного устройства обеспечивает быструю установку и снятие
- Светодиоды на задней панели фонаря с соответствующим переключателем и меняющимся цветом (зеленый, синий, красный)
- Класс защиты IP67
- Возможность выполнения переключений в перчатках
- Широкое основание для устойчивости
- Индикатор уровня заряда батарей
- Соответствует стандарту NFPA (Национальная ассоциация пожарной безопасности США) 1901



РАЗМЕРЫ

длина	8.03" (20.4 cm)
--------------	-----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	ABS
уплотнительное кольцо	Buna-N
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	ABS

ЦВЕТА

■ Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED
ресурс лампы	50000 hrs

POWER


размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	2
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	5 hrs 30 mins
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	7.2v

ВЕС

масса с батареями	45.9 oz (1301 gr)
масса без батарей	38.8 oz (1100 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Flashing

FL1 STANDARD	SPOT / FLOOD	FLOOD	SPOT
	3369 LUMENS	1119 LUMENS	2623 LUMENS
	2h 45mins	5h 30mins	4h 15mins
	417m	47m	489m
	43568cd	559cd	59760cd
	IP67		

AKCECCYAPЫ



ADP05
DC12DV Direct Wire Adapter



ADP04
AC Adapter



ADP03
12V Vehicle Plug-In



BAT05
Replacement Lithium Ion
Battery Pack



CHG04
High Power Charging Base

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-10-25