1400EU
Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Комфортная прорезиненная ручка
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
• Навесные замки из нержавеющей стали
• Сделано в Германии

КОНФИГУРАЦИИ

1400EU
Standard

1400WF
With Foam

1400NF
No Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	11.87 x 8.97" x 5.15 (30.1 x 22.8 x 13.1 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	13.68 x 11.61" x 5.75 (34.7 x 29.5 x 14.6 cm)
глубина крышки	1.18" (3 cm)
глубина дна	4.00" (10.2 cm)
общая глубина	5.18" (13.2 cm)
внутренний объем	0.32 ft^3 (0.009 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane

корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

- Black
- Desert Tan
- Orange
- OD Green
- Silver
- Yellow

вес

масса со вспененным материалом	4.41 lbs (2 kg)
масса без вспененного материала	3.97 lbs (1.8 kg)
плавучесть	20.06 lbs (9.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	190°F (87.8 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	4
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

1401
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)

1403
Replacement O-ring

1400PF
Special Application Panel Frame

1506TSA
TSA Lock

1500D
Desiccant Silica Gel

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-09-25