

1650EU

Protector

The Peli 1650 is a large sized protector case that comes with three comfortable, fold down, rubber over-moulded carrying handles as well as a retractable handle and 4 strong polyurethane wheels with stainless steel bearings. Like all other Peli Protector cases, this rugged case is also designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid and stainless steel hardware. Rugged, uncompromising and trusted, Peli cases protect what matters to you, from the everyday to the extraordinary. Peli Protector Cases are made with copolymer polypropylene and cutting edge technology, which makes them virtually indestructible and resistant to the most extreme conditions. Proven for over 45 years in the most demanding environments. Engineered and manufactured in the U.S and in Germany. Guaranteed for Life and sustainable due to its long life.

• 4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали

- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 2-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



КОНФИГУРАЦИИ







1654With Padded Dividers



1650NF No Foam



1650WF With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР28.41 x 17.40" x 10.64 (72.2 x 44.2 x 27 cm)ВНЕШНИЙ ВИД31.55 x 20.51" x 12.47 (80.1 x 52.1 x 31.7 cm)

глубина крышки 1.81" (4.6 cm)
глубина дна 8.84" (22.5 cm)
общая глубина 10.65" (27.1 cm)
внутренний объем 3.04 ft³ (0.086 m³)
Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус Polypropylene

замок-защелка ABS

уплотнительное

кольцо

Polymer

штифты вспененный материал

Stainless Steel
1.3 lb Polyurethane

корпус спускного

клапана

ABS

отверстие спускного

клапана

3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

вес

масса со вспененным

материалом

28.06 lbs (12.7 kg)

масса без вспененного

материала

24.03 lbs (10.9 kg)

плавучесть

181.00 lbs (82.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура

-40°F (-40 °C)

максимальная температура

190°F (87.8 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

MIL C-4150J

Def Stan 81-41

ATA 300

ДРУГИЕ

колеса 4

Выдвижная ручка да **Стандартная упаковка** 1

Именная табличка да

Уменьшенная площадь да

Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



1651 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1653 Replacement O-ring



1655 Комплект мягких модульных Отделения на крышке для перегородок



1659 фотоаппаратуры



1650EUTP TrekPak Case Divider Kit



1507 Quick Mounts - set of 4



1506TSA TSA Lock



1500D Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-11-25