



1690

Protector

Транспорт

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived. Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- 4 прочных полиуритановых колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- За большие откидные ручки могут взяться сразу два человека
- Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный
- 3-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Навесные замки из нержавеющей стали



КОНФИГУРАЦИИ



1690
Standard



1694
With Padded Dividers



1690NF
No Foam



1690WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	30.13 x 25.13" x 15.36 (76.5 x 63.8 x 39 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	33.43 x 28.40" x 17.65 (84.9 x 72.1 x 44.8 cm)
глубина крышки	2.86" (7.3 cm)
глубина дна	12.14" (30.8 cm)
общая глубина	15" (38.1 cm)
внутренний объем	6.73 ft³ (0.191 m³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	43.00 lbs (19.5 kg)
масса без вспененного материала	34.00 lbs (15.4 kg)
плавучесть	433.00 lbs (196.4 kg)
Master Pack Weight	52.27 lbs (23.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	4
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Уменьшенная площадь	да

АКСЕССУАРЫ



1691

Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1693

Replacement O-ring



1695

Комплект мягких модульных перегородок



1699

Отделения на крышке



1507

Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-26-24