1720

Protector

длинномерные

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

• **Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали**
• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• Набор прокладок из пенополиэтилена (3 ед.)
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Складывающиеся ручки
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания

КОНФИГУРАЦИИ

1720
Standard

1720NF
No Foam

1720WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm)
глубина крышки	1.75" (4.4 cm)
глубина дна	3.50" (8.9 cm)
общая глубина	5.25" (13.3 cm)
внутренний объем	1.72 ft^3 (0.049 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer

штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

Black	OD Green

вес

масса со вспененным материалом	18.96 lbs (8.6 kg)
масса без вспененного материала	16.76 lbs (7.6 kg)
плавучесть	160.94 lbs (73 kg)
Master Pack Weight	21.10 lbs (9.6 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	190°F (87.8 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	2
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

1721
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)

1723
Replacement O-ring

1506TSA
TSA Lock

1500D
Desiccant Silica Gel



LGMT-001P
Protector Case Roof Mount

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-13-25