



1610M

Protector

мобильность

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Колеса из высокопрочного полиуретана диаметром 10,2 см и толщиной 3,8 см (4" x 1.5") с подшипниками из нержавеющей стали**

- **Водо- и пыленепроницаемый, Ударопрочный**

- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду

- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий

- Складывающиеся ручки

- Уплотнительное кольцо

- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес

- Выдвижная ручка

- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания



КОНФИГУРАЦИИ



1610M
Standard



1610MNF
No Foam



1610MWF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	21.78 x 16.69" x 10.62 (55.3 x 42.4 x 27 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	26.20 x 23.00" x 13.68 (66.5 x 58.4 x 34.7 cm)
глубина крышки	2.05" (5.2 cm)
глубина дна	8.57" (21.8 cm)
общая глубина	10.62" (27 cm)
внутренний объем	2.23 ft³ (0.063 m³)

Padlock Hole Diameter 5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	29.10 lbs (13.2 kg)
масса без вспененного материала	26.30 lbs (11.9 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP57

ДРУГИЕ

колеса	2
Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1609
Отделения на крышке



1611
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (5 шт.)



1615
Комплект мягких модульных перегородок



1623
Replacement O-ring



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-19-24