



## 1620EU Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали**
- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- 4 слоя Адаптивного поропласта Pick N Pluck™ с рельефным слоем в крышку
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Выдвижная ручка
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии



### РАЗМЕРЫ

<b>ИНТЕРЬЕР</b>	21.37 x 16.31" x 12.56 (54.3 x 41.4 x 31.9 cm)
<b>ВНЕШНИЙ ВИД</b>	24.81 x 19.37" x 13.87 (63 x 49.2 x 35.2 cm)
<b>глубина крышки</b>	2.06" (5.2 cm)
<b>глубина дна</b>	10.50" (26.7 cm)
<b>общая глубина</b>	12.56" (31.9 cm)
<b>внутренний объем</b>	2.53 ft <sup>3</sup> (0.072 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

### МАТЕРИАЛЫ

<b>корпус</b>	Polypropylene
<b>замок-защелка</b>	ABS
<b>уплотнительное кольцо</b>	Polymer
<b>штифты</b>	Stainless Steel
<b>вспененный материал</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>корпус спускового клапана</b>	ABS
<b>отверстие спускового клапана</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

### ЦВЕТА

■ Black

## ВЕС

<b>масса со вспененным материалом</b>	26.01 lbs (11.8 kg)
<b>масса без вспененного материала</b>	24.47 lbs (11.1 kg)
<b>плавучесть</b>	149.91 lbs (68 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	26.90 lbs (12.2 kg)

## ТЕМПЕРАТУРА

<b>минимальная температура</b>	-40°F (-40 °C)
<b>максимальная температура</b>	210°F (98.9 °C)

## СЕРТИФИКАТЫ

**IP67**  
**MIL C-4150J**  
**Def Stan 81-41**  
**STANAG 4280**

## ДРУГИЕ

<b>колеса</b>	2
<b>Выдвижная ручка</b>	да
<b>Стандартная упаковка</b>	1
<b>Именная табличка</b>	да
<b>Военные учреждения</b>	да

## АКСЕССУАРЫ



**1609**  
Отделения на крышке



**1621**  
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (6 шт.)



**1623**  
Replacement O-ring



**1625**  
Комплект мягких модульных перегородок



**1507**  
Quick Mounts - set of 4



**1506TSA**  
TSA Lock



**1500D**  
Desiccant Silica Gel

**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-03-21*