1550EU

Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.
These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.



• **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
• 2-х слойный адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышку
• Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
• Комфортная прорезиненная ручка
• Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
• Уплотнительное кольцо
• Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
• Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
• Сделано в Германии
• Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
• *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом

КОНФИГУРАЦИИ



1550EU
Standard



1554
With Padded Dividers



1550NF
No Foam



1550WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	18.63 x 14.18" x 7.71 (47.3 x 36 x 19.6 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	20.66 x 17.12" x 8.51 (52.5 x 43.5 x 21.6 cm)
глубина крышки	1.75" (4.4 cm)
глубина дна	5.87" (14.9 cm)
общая глубина	7.62" (19.4 cm)
внутренний объем	1.18 ft^3 (0.033 m^3)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускного клапана	ABS
отверстие спускного клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

- Black
- Desert Tan
- Orange
- OD Green
- Silver
- Yellow

вес

масса со вспененным материалом	11.90 lbs (5.4 kg)
масса без вспененного материала	10.58 lbs (4.8 kg)
плавучесть	69.89 lbs (31.7 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41
ATA 300

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	2
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1551
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



1550PF
Special Application Panel Frame



1553
Replacement O-ring



1555
Комплект мягких модульных перегородок



1550EUTP
TrekPak Case Divider Kit



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



1555EMS
EMS Accessory Set (Lid Organizer and Divider Set)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 03-28-24