2780R

Налобные светильники

Самый мощный налобный фонарь из линейки Peli™ отныне доступен покупателям! Встречайте 2780R. Обеспечивая яркий световой поток 558 лм и обладая литийионным перезаряжаемым аккумулятором с интерфейсом USB, а также множеством других функций, фонарь 2780R претендует на звание одного из наиболее инновационных налобных фонарей. Колесико с удобным захватом обеспечивает выбор между основным светодиодом (освещает все объекты перед вами на расстоянии до 127 м), нисходящим светодиодом (освещает все объекты под вами с широким рассеиванием света для безопасного передвижения, а также осуществляет подсветку при чтении и общении тет-а-тет без вреда для глаз), сочетанием обоих световых пучков и полезным мигающим режимом для выравнивания светоотдачи спереди. Колесико с удобным захватом позволяет выбирать между высокой, средней и низкой интенсивностью света. Дополнительные функции, реализованные в 2780R, включают уникальный комплект аккумуляторов, устанавливающийся сзади и обеспечивающий постоянно включенную индикацию уровня заряда батареи, разные уровни зарядки и красный аварийный светодиод, крепящийся сзади.
Светодиодный налобный фонарь Peli™ 2780R с возможностью перезарядки — наилучшее решение освещения со свободными руками.

• технология Downcast LED
• В КОМПЛЕКТЕ 3 СМЕННЫХ ПАНЕЛИ (ЧЕРНАЯ, БЕЛАЯ, ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ)
• 558 люмен при высокой интенсивности света
• Литийионный перезаряжаемый аккумулятор
• Крепящийся сзади красный светодиод с двумя режимами
• Поворотная головка
• Удобный тканевый ремешок

РАЗМЕРЫ

длина	3.00" (7.6 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polycarbonate (PC)
уплотнительное кольцо	Gasket
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА

Black / White / Photoluminescent

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

размер батареи	18650
тип батареи	Lithium-Ion
количество батарей	1
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	6 hrs
Индикатор заряда батареи	3 Blue LEDs
вольт	3.7v

вес

масса с батареями	7.3 oz (207 gr)
масса без батарей	5.6 oz (159 gr)

SWITCH

тип выключателя	Rotary / Push Button
режимы освещения	High / Medium / Low / Downcast / Spot / Flashing

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	558 LUMENS	213 LUMENS	95 LUMENS
	2h 0mins	3h 0mins	7h 30mins
	127m	78m	53m
	4060cd	1540cd	695cd
	IPX7		

2389
Запасная батарея

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 07-14-25