2765Z0

Налобные светильники

Новый налобный фонарь Peli, соответствующий стандартам безопасности, предназначен для эксплуатации в опасной среде. Помимо сертификации ATEX высочайшей категории, зоны 0 (кат. 1), изделие отличается сверхкомпактностью и легкостью — его масса вместе с элементами питания составляет всего 96 г. В фонаре уникальным образом расположены три светодиода, создающие освещенность до 141 люмен. Устройство может работать до 14 часов. Peli 2765Z0 функционирует в различных режимах: интенсивного освещения, слабого освещения, нисходящего освещения и вспышки. В режиме нисходящего освещения светодиоды обеспечивают безопасность при ходьбе, повышая удобство работы в незнакомом месте. Именно этот режим вызывает наибольшее восхищение у пользователей: коллеги не слепят друг друга во время совместной работы. Кроме того, фонарь Peli 2765Z0 оснащен постоянно работающим индикатором, позволяющим отслеживать уровень заряда батареи.
Изделие выпускается в двух цветах: желтом или черном. В комплект поставки входит резиновый ремешок для касок и тканевый ремешок для ношения на голове. В изделии использована чрезвычайно износостойкая полимерная конструкция IPX4, устойчивая к воздействию воды и неблагоприятных атмосферных явлений. При необходимости конструкцию можно поворачивать на 45°, создавая превосходное и четкое прямое освещение.
Новый налобный фонарь Peli™ 2765Z0: ваш навигатор по безопасному маршруту в опасных местах.



РАЗМЕРЫ

длина	2.25" (5.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Anti-static Impact Modified PC/PBT
уплотнительное кольцо	Over-molded TPR
линза	Clear Polycarbonate (PC)
футляр	Anti-static Impact Modified PC/PBT

ЦВЕТА

Black	High Visibility Yellow

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
Lamp Secondary Type	LED

POWER

размер батареи	AAA
тип батареи	Alkaline
количество батарей	3

батареи включены	да
Индикатор заряда батареи	RGB LED
вольт	4.5v

вес


масса с батареями	3.4 oz (96 gr)
масса без батарей	2.1 oz (60 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button
режимы освещения	High / Low / Downcast / Flashing

СЕРТИФИКАТЫ

ATEX Zone 0

FL1 STANDARD	HIGH	DOWNCAST	MAIN & DOWNCAST HIGH	MAIN & DOWNCAST LOW
	141 LUMENS	27 LUMENS	118 LUMENS	68 LUMENS
	5h 30mins	14h 0mins	5h 15mins	7h 45mins
	78m	9m	66m	44m
	1512cd	22cd	1078cd	486cd
	IP54			

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com