EU120060-3010

ISP2 Case

Смещение ненадежно закрепленных транспортных контейнеров может замедлить вашу работу и угрожать срывом задачи в связи с повреждением груза. Новые кейсы ISP2 от Peli фактически устраняют перемещение груза благодаря уникальной системе штабелирования Inter-Stacking Pattern (ISP). Эта система поддерживается кейсами 64 различных размеров, от 0,018 до 0,576 куб. м площади хранения. Кейс ISP², снабженный уплотнительным кольцом из силиконовой губки и клапанами стравливания давления, неуязвим для экстремальных погодных условий и сырости.

Конструкция системы призвана максимизировать объем стандартных логистических платформ. Неважно, что вы загружаете — стандартные поддоны, поддоны НАТО, контейнеры JMIC, поддоны 463L или морские контейнеры, система кейсов ISP² обеспечит максимально эффективное использование грузового пространства.

Благодаря системе Inter-Stacking Pattern кейсы ISP2 можно штабелировать как цельные блоки. Квадратный рельеф 10x10 см на дне соответствует рельефу кейса под ним, буквально сливаясь с ним и прочно фиксируясь на месте.

• Произведено в Европе
• Система штабелирования Inter-Stacking Pattern для плотной укладки грузов
• Максимальное использование объема стандартных логистических платформ
• Литые линии разделения со шпунтом с уплотнительной поверхностью «шип — паз» и прокладками обеспечивают стойкость к брызгам и герметичность уплотнения даже после
• Жесткие и устойчивые к сдвигу замки предотвращают отделение крышки после удара и уменьшают нагрузку на оборудование

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	43.90 x 20.28" x 18.50 (111.5 x 51.5 x 47 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	47.24 x 23.62" x 15.75 (120 x 60 x 40 cm)
глубина крышки	3.94" (10 cm)
глубина дна	11.81" (30 cm)
общая глубина	15.75" (40 cm)
внутренний объем	9.53 ft³ (0.27 m³)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	RotoMolded Polyethylene
замок-защелка	Steel (Zinc Cobalt-Black-Plated)
уплотнительное кольцо	Silicone Sponge
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
корпус спускного клапана	Mechanical PRV - Aluminum Body

ЦВЕТА

Black - 032 Fed Std 27040

Olive Drab - 137 Fed Std 34096

Gray - 133 Fed Std 26270

Tan - 250 Fed Std 20372

Red - 130 Fed Std 21105

Blue - 135 Pantone 292U

White - 132 Fed Std 27925

Yellow - 136 Pantone 012U

Green - 138 Fed Std 24052

Orange - 134 Fed Std 12197

Yellow - 131 Fed Std 23538

Maroon - 197 Pantone 202U

Blue - 101 Fed Std 25052

вес

масса без вспененного материала	43.65 lbs (19.8 kg)
плавучесть	559.53 lbs (253.8 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-22°F (-30 °C)
максимальная температура	158°F (70 °C)

Peli
c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-25-24