



9480

Системы дистанционного освещения участков от Peli представляют собой готовые решения для освещения, предназначенные для работников аварийно-спасательных бригад, промышленности и аэрокосмической отрасли.

- прочная конструкция Peli
- 3 заданных уровня светоотдачи
- До 4000 люменов (расчетное значение)
- До 28 часов работы
- Полная индикация уровня заряда батареи с мигающим индикатором низкого уровня
- Выдвижная стойка с вращением на 340 градусов
- Различные рабочие положения
- Удобный плечевой ремень
- Быстросъемная батарея, заменяемая в «горячем» режиме при питании 12 В



РАЗМЕРЫ

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	15.50 x 6.50" x 10.25 (39.4 x 16.5 x 26 cm)
длина мачты	23.75" (60.3 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
Головка	Aluminum
Стойка	Aluminum
линза	Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

лм высокий	4000
лм средний	3000
лм низкий	1000
головки ламп	1
тип лампы	LED
количество светодиодов	8
диапазон луча	125°
Класс защиты IP	54

POWER

время работы высокий	6.00 hrs
время работы средний	8.00 hrs
время работы низкий	28.00 hrs
тип батареи	Sealed Lead Acid (SLA)

Rechargeable	да
ресурс аккумуляторных батарей	500 cycles
время зарядки	8 hrs
Индикатор заряда батарей	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
гнезда основные	1
вольт	12.0v

ВЕС

масса	27.50 lbs (12.5 kg)
--------------	---------------------

SWITCH


тип выключателя	Silicone Rubber Keypad
режимы освещения	High / Medium / Low / Flashing

АКСЕССУАРЫ



9447

Шнур для автомобильного
зарядного устройства
постоянного тока



9483

Источник питания



9487

Padded Shoulder Strap



9489

Портативный источник
питания

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-24