



AL3418-1005

Trusted for over 40 years by the US Military, Single Lid Cases offer 20% more protective material in the edges and corners, where it is needed most, ensuring that valuable equipment is kept safe from any unforeseen elements. Available in several sizes, these cases are completely customizable with a wide range of bolt-on options like document holders, casters, humidity indicators and much more.


- Уплотнительное кольцо в пазу по периметру крышки прижимается специальным выступом на корпусе контейнера для сохранения герметизации даже после удара
- Усиленные углы и края для дополнительной защиты от удара
- Литые ребра жесткости и другой рельеф помогает закрепить контейнеры при штабелировании, придает вертикальную силу и дополнительную защиту
- Утопленная металлическая фурнитура дополнительно защищена
- Замки с Притяжным поворотным эксцентриком не позволяют крышке сместиться после удара и уменьшают нагрузку остальных металлических крепежей
- Запатентованные влитые металлические вставки крепления защелок и замков распределяют нагрузку равномерно по периметру контейнера
- Цельная конструкция, отлитая из легкого высокопрочного полиэтилена



КОНФИГУРАЦИИ



AL3418-1005
Standard



AL3418-1005-RP
Empty

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	34.18 x 17.87" x 15.37 (86.8 x 45.4 x 39 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	37.18 x 20.87" x 17.31 (94.4 x 53 x 44 cm)
глубина крышки	5.25" (13.3 cm)
глубина дна	10.12" (25.7 cm)
общая глубина	15.37" (39 cm)
внутренний объем	5.43 ft ³ (0.154 m ³)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	RotoMolded Polyethylene
замок-защелка	Steel (Nickel-black Plated)
уплотнительное кольцо	Silicone Sponge
штифты	Stainless Steel

Штифты (Alt)	Aluminum
корпус спускного клапана	Aluminum

ЦВЕТА

■ Gray - 133 Fed Std
26270

ВЕС

масса	30.60 lbs (13.9 kg)
плавучесть	457.71 lbs (207.6 kg)
Master Pack Weight	32.60 lbs (14.8 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

ДРУГИЕ

Военные учреждения да

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-27-20