



## 1060

### Micro

Die Peli 1060 Micro-Box ist ideal für den Schutz kleiner elektronischer Geräte und anderer Wertsachen wenn Sie unterwegs sind. Dieser kleine Schutzkoffer verfügt über einen Karabinerhaken zur praktischen Befestigung, einen Clip-Verschluss an der Vorderseite des Koffers, ein automatisches Druckausgleichsventil und über eine Gummiauskleidung, die Schutz bietet und auch als O-Ring-Dichtung dient. Der Koffer ist wasserdicht, staubdicht und stoßfest.

- **\*Das Case kann gemäß Prüfparametern IP67 bis zu 30 Minuten 1 Meter unter Wasser getaucht werden.**
- **Mit transparentem Deckel und farbiger Gummieinlage oder mit undurchsichtigem Deckel erhältlich**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Karabiner
- Leicht zu öffnender Verschluss
- Gummiauskleidung mit der zusätzlichen Funktion einer O-Ring-Dichtung für noch mehr Schutz
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



### GRÖSSE

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>       | 8.25 x 4.25" x 2.25 (21 x 10.8 x 5.7 cm)     |
| <b>AUSSEN</b>       | 9.88 x 5.59" x 2.63 (25.1 x 14.2 x 6.7 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>  | 0.69" (1.8 cm)                               |
| <b>Bodentiefe</b>   | 1.44" (3.7 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>  | 2.13" (5.4 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b> | 0.05 ft <sup>3</sup> (0.001 m <sup>3</sup> ) |

### MATERIALEN

|                           |                                      |
|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>Verschluss</b>         | Xylex                                |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Thermoplastic Rubber                 |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                      |
| <b>Schaumstoff</b>        | TL - 426 4 lb. Esther                |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic |

### FARBEN

|               |                |     |        |
|---------------|----------------|-----|--------|
| Black         | Blue           | Red | Yellow |
| Black - Clear | Yellow - Clear |     |        |

### GEWICHT

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 1.03 lbs (0.5 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 1.00 lbs (0.5 kg) |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 2.49 lbs (1.1 kg) |

**Master Pack Weight** 7.08 lbs (3.2 kg)

## TEMPERATUR

---

**min. Temperatur** -10°F (-23.3 °C)  
**max. Temperatur** 199°F (92.8 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**

## ANDERE

---

**Mindestmenge** 6  
**Master Pack** 6  
**Militär** ja

## ZUBEHÖR

---



**1062**  
Pick N Pluck™ Foam Insert

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-16-25*