



# 1770

## Protector

Lang

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Auch erhältlich von Peli: Das 1740 Long Case**
- **Vier extra tiefe Stapelführungen vom Deckel bis zum Boden für maximale Stabilität beim Stapeln**
- **Wasserdicht, bruchsicher und staubdicht**
- 4-teiliges Schaumstoffset
- O-Ring Dichtung
- Offenporige Bauweise in Polymer
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Zwei integrierte automatische Druckausgleichventile
- Zwei stabile extrabreite Griffe
- Breit angesetzte Polyurethan-Räder mit Kugellager und Nylon-Radnabe
- Comfortable rubber over-molded side-carry handle



## KONFIGURATIONEN



**1770**  
Standard



**1770NF**  
No Foam



**1770WF**  
With Foam

## GRÖSSE

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 54.58 x 15.58" x 8.63 (138.6 x 39.6 x 21.9 cm)  |
| <b>AUSSEN</b>                | 57.42 x 18.48" x 10.50 (145.8 x 46.9 x 26.7 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.65" (4.2 cm)                                  |
| <b>Bodentiefe</b>            | 6.75" (17.1 cm)                                 |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 8.4" (21.3 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 4.25 ft³ (0.12 m³)                              |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                  |

## MATERIALIEN

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>Gehäuse</b>         | Polypropylene   |
| <b>Verschluss</b>      | ABS             |
| <b>O-Ring Dichtung</b> | EPDM            |
| <b>Stifte</b>          | Stainless Steel |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 41.49 lbs (18.8 kg) |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 36.01 lbs (16.3 kg) |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 280.00 lbs (127 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 39.50 lbs (17.9 kg) |

## TEMPERATUR

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 190°F (87.8 °C) |

## ANDERE

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Master Pack</b> | 1 |
|--------------------|---|

## ZUBEHÖR



**1771**  
4 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze



**1773**  
Ersatz-O-Ring



**1630DC**  
Dokumentenbehälter Zubehör



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

Document created on 12-16-25