



1430

Protector

Top-Loader-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Einzigtartiges Toplader-Design**
- 3 Lagen Pick N Pluck mit Noppenschäumstoff im Kofferdeckel
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Optional shoulder strap available
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



1430
Standard



1434
With Padded Dividers & Lid Organizer



1437
With Padded Office Divider Set & Lid Organizer



1430NF
No Foam



1430WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	13.56 x 5.76" x 11.70 (34.4 x 14.6 x 29.7 cm)
AUSSEN	16.40 x 8.71" x 13.15 (41.7 x 22.1 x 33.4 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	9.70" (24.6 cm)
Gesamttiefe	11.7" (29.7 cm)
Innenvolumen	0.53 ft ³ (0.015 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel

Schaumstoff	1.3 lb Polyurethane
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

 Black	 Desert Tan	 Orange	 Yellow
---	--	--	--

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	6.50 lbs (2.95 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	5.60 lbs (2.54 kg)
Schwimmfähigkeit	59.00 lbs (26.76 kg)
Master Pack Weight	8.09 lbs (3.67 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67
Def Stan 81-41

ANDERE

Master Pack	1
Namensschild	ja
Militär	ja

ZUBEHÖR



1431
5 St. Ersatz-
Schaumstoffeinsätze



1432
Strap Kit



1433
Ersatz-O-Ring



1435
Einteilungssystem



1436
Office Divider Kit




1439
Deckeleinteiler



1430PF
Panelrahmen für
Spezialanwendungen



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 06-04-26