



# 1510SC

## Protector

### Studio-Case

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

#### • **Zwei-in-Eins-Schutz: abnehmbare Computerhülle und Zubehörbeutel**

- \*Handgepäckgröße
- **Robuste Polyurethanrollen mit Edelstahllager**
- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte obere und seitliche Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ausziehgriff
- Passend für Notebook-PCs bis 36,58 x 28,19 x 4,32 cm (14.4" x 11.1" x 1.7")
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \* Erkundigen Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft nach den genauen Anforderungen an die Maße.
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## GRÖSSE

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>INNERE</b>                | 19.75 x 11.00" x 7.60 (50.2 x 27.9 x 19.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 22.00 x 13.81" x 9.00 (55.9 x 35.1 x 22.9 cm) |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 1.79" (4.5 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 5.79" (14.7 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 7.58" (19.3 cm)                               |
| <b>Innenvolumen</b>          | 0.96 ft³ (0.027 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 5/16" (12.7 cm)                               |

## MATERIALIEN

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Gehäuse</b>            | Polypropylene                  |
| <b>Verschluss</b>         | ABS                            |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | Polymer                        |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3 lb Polyurethane            |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | ABS                            |
| <b>Ausgleichsventil</b>   | 3 Micron Hydrophobic Non-Woven |

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

---

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>Gewicht mit Schaumstoff</b>  | 13.60 lbs (6.17 kg)  |
| <b>Gewicht ohne Schaumstoff</b> | 11.99 lbs (5.44 kg)  |
| <b>Schwimmfähigkeit</b>         | 64.15 lbs (29.1 kg)  |
| <b>Master Pack Weight</b>       | 32.43 lbs (14.71 kg) |

## TEMPERATUR

---

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>min. Temperatur</b> | -40°F (-40 °C)  |
| <b>max. Temperatur</b> | 190°F (87.8 °C) |

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP67**  
**Def Stan 81-41**

## ANDERE

---

|                            |    |
|----------------------------|----|
| <b>Laufrollen</b>          | 2  |
| <b>Ausziehbarer Griff</b>  | ja |
| <b>Master Pack</b>         | 2  |
| <b>Namensschild</b>        | ja |
| <b>Reduzierter Bereich</b> | ja |
| <b>Militär</b>             | ja |

## ZUBEHÖR

---



**1513**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 09-13-26*