



## iM2700

### Storm

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. \*Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- **Wasserdicht, bruchstark und staubdicht**
- Vier Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Doppellagiger, weicher Griff
- Vortex™ Ventil
- Stabile Scharniere
- Leichtes, stabiles HPX® Harz



### KONFIGURATIONEN



**iM2700**  
Standard



**iM2700-X0000**  
No Foam



**iM2700-X0002**  
With Padded Dividers



**iM2700-X0001**  
With Foam

### GRÖSSE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>INNERE</b>                | 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| <b>AUSSEN</b>                | 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm)   |
| <b>Deckeltiefe</b>           | 2.00" (5.1 cm)                                |
| <b>Bodentiefe</b>            | 6.00" (15.2 cm)                               |
| <b>Gesamttiefe</b>           | 8" (20.3 cm)                                  |
| <b>Innenvolumen</b>          | 1.73 ft³ (0.049 m³)                           |
| <b>Padlock Hole Diameter</b> | 0.31" (0.8 cm)                                |

### MATERIALEN

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Gehäuse</b>            | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| <b>Verschluss</b>         | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |
| <b>Verschluss (Alt)</b>   | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend        |
| <b>O-Ring Dichtung</b>    | EPDM   |
| <b>Stifte</b>             | Stainless Steel                              |
| <b>Stifte (Alt)</b>       | Aluminum                                     |
| <b>Schaumstoff</b>        | 1.3/1.35 polyester                           |
| <b>Ausgleichsschraube</b> | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)     |

**Ausgleichsschraube  
(Alt)**

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

**Ausgleichsventil**

Gortex membrane

## FARBEN

 Black OD Green Yellow

## GEWICHT

**Gewicht mit  
Schaumstoff**

14.40 lbs (6.5 kg)

**Gewicht ohne  
Schaumstoff**

11.10 lbs (5 kg)

**Schwimmfähigkeit**

112.58 lbs (51.1 kg)

**Master Pack Weight**

30.00 lbs (13.6 kg)

## TEMPERATUR

**min. Temperatur**

-20°F (-28.9 °C)

**max. Temperatur**

140°F (60 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**IP67**

## ANDERE



**Master Pack**

2

**Militär**

ja

## ZUBEHÖR

**iM27XX-UTILITYORG**  
Universal-Einteiler**iM2700-FOAM**  
5 St. Ersatz-  
Schaumstoffeinsätze**iM2700-DIV**  
Einteilungssystem**iM-STRAP-S-VER2**  
Padded Shoulder Strap**iM-LIDSTAY**  
Deckelstütze**iM2700-M4-BEZEL**  
Bodenlünette (metrisch)**iM2700-M4-BEZEL-L**  
Deckel-Lünette (metrisch)**1506TSA**  
TSA-Verschluss**1500D**  
Trockenmittel Silikagel**Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-10-25*