



# 1490

## Protector

Laptop

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- **Doppelte verschließbare Sicherheitsverschlüsse mit Schlüsseln**
- **Passend für Notebook-PCs bis 17,3" L x 11,0" B x 3,3" (43,94 x 27,94 x 8,38 cm)**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Bequeme, gummierte Griffe
- O-Ring Dichtung
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Pick N Pluck mit Noppenschaumstoff im Kofferdeckel
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## KONFIGURATIONEN



**1490**  
Standard



**1490NF**  
No Foam



**1490WF**  
With Foam

## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	17.75 x 11.37" x 4.12 (45.1 x 28.9 x 10.5 cm)
<b>AUSSEN</b>	19.87 x 13.93" x 4.68 (50.5 x 35.4 x 11.9 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	1.50" (3.8 cm)
<b>Bodentiefe</b>	2.62" (6.7 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	4.12" (10.5 cm)
<b>Innenvolumen</b>	0.48 ft <sup>3</sup> (0.014 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	0.25" (0.6 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	ABS
<b>Verschluss</b>	ABS
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel

<b>Schaumstoff</b>	1.3 lb Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	6.50 lbs (2.9 kg)
<b>Gewicht ohne Schaumstoff</b>	5.47 lbs (2.5 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	41.00 lbs (18.6 kg)
<b>Master Pack Weight</b>	27.30 lbs (12.4 kg)

## TEMPERATUR

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

**Def Stan 81-41**

## ANDERE

<b>Master Pack</b>	4
<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR



**1472**  
Shoulder Strap



**1491**  
3 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



**1493**  
Ersatz-O-Ring



**1498**  
Computer Lid Organizer



**1490PF**  
Panelrahmen für Spezialanwendungen




**1499C**  
Computer Bottom Insert



**1507**  
Schnellbefestigungen - 4 Stück



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-27-25*