



# 1460TOOL

## Protector

Mobiler Werkzeugkoffer

Empfindliche Ausrüstung erfordert Schutz und seit 1976 lautet die Antwort hierauf Peli™ Protector Case. Die Schutzkoffer sind robust und trotzen den härtesten Umgebungen unseres Planeten. Ob eisige Temperaturen in der Arktis oder tropische Hitze - Unsere Peli Cases haben bislang alles überwunden.

Die in den USA hergestellten Koffer verfügen über ein automatisches Entlüftungsventil, das den Luftdruck ausgleicht, einen wasserdichten Deckel mit Silikon-O-Ring, überzogene Gummigriffe und Beschläge aus Edelstahl.

- Auch ohne Deckeleinteiler erhältlich
- **Anpassbare und herausnehmbare Facheinteiler für die einfache Unterteilung nach Wunsch**
- **Oberer Deckel mit 180° Öffnungswinkel für Anti-Roll Stabilität bei geöffnetem Zustand**
- Automatisches Druckausgleichsventil - reguliert den Druck im Innenbereich, verhindert das Eindringen von Wasser
- Komfortable gummibeschichtete Griffe
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP66)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Ablagegrößen: Obere Ablage 44,83 x 20,83 x 6,10 cm (17.65" x 8.2" x 2.4") und untere Ablage 43,94 x 20,32 x 5,84 cm
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli\*\*
- \*Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



## GRÖSSE

<b>INNERE</b>	18.54 x 9.92" x 10.92 (47.1 x 25.2 x 27.7 cm)
<b>AUSSEN</b>	20.85 x 12.73" x 12.75 (53 x 32.3 x 32.4 cm)
<b>Deckeltiefe</b>	4.91" (12.5 cm)
<b>Bodentiefe</b>	6.01" (15.3 cm)
<b>Gesamttiefe</b>	10.92" (27.7 cm)
<b>Innenvolumen</b>	1.16 ft <sup>3</sup> (0.033 m <sup>3</sup> )
<b>Padlock Hole Diameter</b>	5/16" (12.7 cm)

## MATERIALEN

<b>Gehäuse</b>	Polypropylene
<b>Verschluss</b>	EXL
<b>O-Ring Dichtung</b>	Polymer
<b>Stifte</b>	Stainless Steel
<b>Schaumstoff</b>	Polyurethane
<b>Ausgleichsschraube</b>	ABS
<b>Ausgleichsventil</b>	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

## FARBEN

■ Black

## GEWICHT

---

<b>Gewicht mit Schaumstoff</b>	13.00 lbs (5.9 kg)
<b>Schwimmfähigkeit</b>	82.00 lbs (37.2 kg)

## TEMPERATUR

---

<b>min. Temperatur</b>	-40°F (-40 °C)
<b>max. Temperatur</b>	210°F (98.9 °C)

## ZERTIFIZIERUNGEN

---

**IP66**

## ANDERE

---

<b>Namensschild</b>	ja
<b>Militär</b>	ja

## ZUBEHÖR

---



**1463**  
Ersatz-O-Ring



**1506TSA**  
TSA-Verschluss



**1500D**  
Trockenmittel Silikagel

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 04-27-25*