



0550

Protector

Transportkoffer

Mit über 0,311 m³ Stauraum können Sie große Lasten in Sekundenschnelle unterbringen, schützen und bewegen. Die verstärkte Wabenstruktur von Behälter und Deckel hält schwere Ausrüstungen oder ein mehrfaches Stapeln auf einer 463L-Palette aus. Das Öffnen des Koffers ist in jeder Höhenlage problemlos möglich - die beiden integrierten automatischen Druckausgleichsventile halten Feuchtigkeit ab und verhindern vakuumbedingte Sperren. Der Griff in doppelter Breite ermöglicht ein komfortables Anheben. Durch die IP55-Zertifizierung schützt das 0550 Transport Case Ihre Ausrüstung von Regen und Schmutz. Das 0550 Transport Case: Geeignet für den Transport mit Gabelstapler, Laufrollen oder per Hand.

- Für die Bewegung gebaut: mittels Hubwagen, Rädern oder per Hand
- Passend für sechs 0550 Cases pro 463L Militärpalette, 18 bei Stapelung!
- Über 0,311 m³ Stauraum
- Doppelte integrierte, automatische Druckausgleichventile
- Einfach zu öffnende zweistufige Verschlüsse
- Vier extra tiefe Einrastleisten vom Deckel bis zum Boden sorgen für maximale Stabilität beim Stapeln
- Deckelstützen aus Metall halten den Deckel in geöffneter Position
- O-Ring Dichtung für staub- und wasserdichte Versiegelung (IP55)
- Offenzelliger Kern mit widerstandsfähiger Wandkonstruktion - robust, leichtgewichtig
- Auf Wunsch kompletter Laufrollensatz mit Bremsen
- Auf Wunsch mit Hebesatz zum Heben auf Paletten
- Verstärkter Wabenbehälter und -deckel für zusätzliche Stabilität
- Beschläge und Vorhängeschlossschutz aus Edelstahl
- Aufbewahrung von Papieren außerhalb des Behälters in unserem Dokumentenfach
- Beschränkte lebenslange Garantie von Peli**
- *Die lebenslange Garantie gilt nicht, wo dies gesetzlich unzulässig ist



KONFIGURATIONEN



0550
Standard



0550NF
No Foam



0550WF
With Foam

GRÖSSE

INNERE	47.57 x 24.07" x 17.68 (120.8 x 61.1 x 44.9 cm)
AUSSEN	51.05 x 27.54" x 22.79 (129.7 x 70 x 57.9 cm)
Deckeltiefe	3.19" (8.1 cm)
Bodentiefe	14.49" (36.8 cm)
Gesamttiefe	17.68" (44.9 cm)

Innenvolumen	11.72 ft ³ (0.332 m ³)
Padlock Hole Diameter	0.31" (0.8 cm)

MATERIALEN

Gehäuse	Polypropylene
Verschluss	ABS
O-Ring Dichtung	Polymer
Stifte	Stainless Steel
Ausgleichsschraube	ABS
Ausgleichsventil	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

FARBEN

Black

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	95.00 lbs (43.1 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	79.20 lbs (35.9 kg)
Schwimmfähigkeit	820.00 lbs (371.9 kg)
Master Pack Weight	95.00 lbs (43.1 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-40°F (-40 °C)
max. Temperatur	190°F (87.8 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

Zone 20

ANDERE

Master Pack	1
--------------------	---

ZUBEHÖR



0507
Laufrollensatz



0508
Hebesatz zum Heben auf Paletten



0551
6 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



1630DC
Dokumentenbehälter Zubehör Schnellbefestigungen - 4 Stück



1507
Schnellbefestigungen - 4 Stück



1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999

info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-10-25