



iM2075

Storm

Peli™ Storm Case™ имеет такую же легендарную историю, как и кейс Peli Protector, но с одним важным отличием: уникальный замок-защелка закрывается автоматически, а открывается легким касанием. Кейс Peli Storm, снабженный гарантией на весь срок эксплуатации, изготовлен в США и разработан с использованием самых качественных компонентов.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®



КОНФИГУРАЦИИ



РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	9.50 x 7.50" x 7.25 (24.1 x 19.1 x 18.4 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	11.80 x 9.80" x 7.70 (30 x 24.9 x 19.6 cm)
глубина крышки	1.50" (3.8 cm)
глубина дна	5.75" (14.6 cm)
общая глубина	7.25" (18.4 cm)
внутренний объем	0.3 ft³ (0.008 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum
вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

■ Black

■ OD Green

■ Yellow

ВЕС

масса со вспененным материалом	3.70 lbs (1.7 kg)
масса без вспененного материала	3.30 lbs (1.5 kg)
плавучесть	18.20 lbs (8.3 kg)
Master Pack Weight	18.20 lbs (8.3 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка 4
Военные учреждения да

АКСЕССУАРЫ



iM2075-FOAM
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (4 шт.)



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap



iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры откидной крышки



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



iM20XX-M4-BEZEL
Base Bezel Kit (Metric)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

