



iM2500

Storm

переносной кейс

The Peli™ Storm Case™ has the same legendary DNA as our Peli Protector Case, with one primary difference: A unique Press and Pull latch that locks automatically, but open with a light touch.

Guaranteed for life, the Peli Storm case is made in the USA and engineered using the finest components.

The Peli™ iM2500 Storm Case is designed to meet the maximum airline carry-on size, allowing you to keep your sensitive gear securely by your side while traveling. Be sure to verify the specific size requirements with your airline, as they may vary.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**

- Два замка-защелки
- Две застежки с навесными замками
- Две застежки с навесными замками Ручка с мягким двухслойным ободом
- Клапан Vortex®;
- Мощные шарниры
- Прочный легкий полимер HPX®
- Check the size allowance of your airline




КОНФИГУРАЦИИ



iM2500
Standard



iM2500-X0000
No Foam



iM2500-X0002
With Padded Dividers



iM2500-X0006
With TrekPak Divider System



iM2500-X0001
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	20.50 x 11.50" x 7.20 (52.1 x 29.2 x 18.3 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	21.70 x 14.10" x 8.90 (55.1 x 35.8 x 22.6 cm)
глубина крышки	2.00" (5.1 cm)
глубина дна	5.20" (13.2 cm)
общая глубина	7.2" (18.3 cm)
внутренний объем	0.98 ft³ (0.028 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Injection Molded HPX™ high performance resin
замок-защелка	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Замок-защелка (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
уплотнительное кольцо	EPDM
штифты	Stainless Steel
Штифты (Alt)	Aluminum

вспененный материал	1.3/1.35 polyester
корпус спускового клапана	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Корпус спускового клапана (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
отверстие спускового клапана	Gortex membrane

ЦВЕТА

 Black	 OD Green	 Yellow
---	--	--

вес

масса со вспененным материалом	13.70 lbs (6.2 kg)
масса без вспененного материала	11.10 lbs (5 kg)
плавучесть	62.56 lbs (28.4 kg)
Master Pack Weight	42.10 lbs (19.1 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-20°F (-28.9 °C)
максимальная температура	140°F (60 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67

ДРУГИЕ

Выдвижная ручка	да
Стандартная упаковка	3
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



iM2500-UTILITYORG
Отделения для предметов
общего назначения



iM2500-FOAM
Комплект запасных
прокладок из вспененного
материала (5 шт.)




iM2500-DIV
Комплект мягких модульных
перегородок



iM-STRAP-S-VER2
Padded Shoulder Strap




iM-LIDSTAY
Кронштейн для опоры
откидной крышки



iM2500-M4-BEZEL-L
Lid Bezel Kit (Metric)



iM2500-MBEZ-B
Base Bezel Kit (Metric)



iM2500-TREK
TrekPak Case Divider Kit



1555TPDIV
Extra TrekPak Dividers



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25