



9490

Системы дистанционного освещения участков от Peli представляют собой готовые решения для освещения, предназначенные для работников аварийно-спасательных бригад, промышленности и аэрокосмической отрасли.

- прочная конструкция Peli
- Полная индикация уровня заряда батареи с мигающим индикатором низкого уровня
- Выдвижная стойка с вращением на 340 градусов
- Различные рабочие положения
- Удобный плечевой ремень
- Быстрозъемная батарея, заменяемая в «горячем» режиме при питании 12 В
- До 6000 люменов (расчетное значение)
- До 24 часов работы
- интеллектуальный контроль (допускает различные уровни выходной яркости)



РАЗМЕРЫ

Head (LxWxD)	8.25 x 5.75" x 2.25 (21 x 14.6 x 5.7 cm)
Closed (LxWxD)	20.00 x 6.50" x 11.25 (50.8 x 16.5 x 28.6 cm)
длина мачты	72.00" (182.9 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
Головка	Aluminum
Стойка	Aluminum
линза	Polycarbonate (PC)

ЦВЕТА

 Black	 Yellow
---	--

LIGHT SPECS

лм высокий	6000
головки ламп	1
тип лампы	LED
количество светодиодов	10
диапазон луча	125°
Класс защиты IP	54

POWER

время работы высокий	3.50 hrs
время работы средний	12.00 hrs
время работы низкий	24.00 hrs
тип батареи	Sealed Lead Acid (SLA)
Rechargeable	да

ресурс аккумуляторных батарей	500 cycles
время зарядки	8 hrs
Индикатор заряда батарей	Full-time battery level display and low battery warning (visible flashing)
гнезда основные	1
вольт	12.0v


ВЕС

масса	32.00 lbs (14.5 kg)
-------	---------------------

SWITCH

тип выключателя	Silicone Rubber Keypad
режимы освещения	High / Medium / Low / Flashing

АКСЕССУАРЫ



9483
Источник питания



9487
Padded Shoulder Strap



9489
Портативный источник
питания



9447
Шнур для автомобильного
зарядного устройства
постоянного тока

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25