



8060

Тактические светильники

Представляем новый полноразмерный, мощный и самопрограммируемый светодиодный фонарь 8060. Данная модель отличается от остальных предлагаемых служебных фонарей тем, что в ней применена самая передовая технология. Благодаря питанию от никель-металлгидридного аккумуляторного блока из 4 элементов светодиодный фонарь™ 8060 имеет наибольшее время работы среди всех современных служебных фонарей.

Полноразмерные габариты соответствуют максимальной мощности, а поскольку длина фонаря почти 33 см, вы можете быть уверены, что модель 8060 не подведет в критический момент. Освещенность свыше 1070 люменов и время полезного свечения до 60 часов гарантируют, что фонарь будет работать, даже когда начнется настоящее светопрествление.

8060 — надежный самопрограммируемый фонарь, на который можно рассчитывать. В нем предусмотрены режимы высокой/средней/низкой мощности и импульсного света, а также мигающий режим. Ручка имеет нескользящее покрытие. Всё это позволяет настроить работу фонаря в соответствии с вашими потребностями. Модель 8060 оснащена также встроенным индикатором разряда батареи. Вместе с фонарем можно дополнительно приобрести два разных автомобильных зарядных кабеля. Светодиодный фонарь 8060 — сочетание мощи и мысли.

Если нет источника питания для подзарядки аккумулятора, можно использовать 8060 с четырьмя щелочными батарейками типоразмера "С" (не входят в комплект поставки). В стандартную комплектацию 8060 входят: зарядная база, которую можно ставить на стол или приборную панель, аккумулятор и зарядное устройство для подключения в розетку 220 В.

- прочная конструкция Peli
- Сверхъяркий луч светодиода
- 5 Selectable Programs



РАЗМЕРЫ

длина	12.67" (32.2 cm)
-------	------------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Xenoy
уплотнительное кольцо	Buna-N
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Aluminum

ЦВЕТА

■ Black

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	C
тип батареи	NiMH
количество батарей	4
батареи включены	да
Rechargeable	да
время зарядки	4 hrs 30 mins
Индикатор заряда батареи	Low battery warning
вольт	4.8v

ВЕС

масса с батареями	23.2 oz (658 gr)
масса без батарей	11.8 oz (335 gr)

SWITCH

тип выключателя	Momentary Push Button
режимы освещения	High / Strobe / Medium / Low / Flashing

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	1
Код упаковки	B

FL1 STANDARD	HIGH	MEDIUM	LOW
	1072 LUMENS	551 LUMENS	29 LUMENS
	3h 45mins	4h 15mins	60h 0mins
	376m	265m	60m
	35300cd	17520cd	889cd
	IPX6		

АКСЕССУАРЫ




8069
Запасная батарея



6061F
Комплект проводов зарядного
устройства для быстрой зарядки



8056F
12v Plug-in for Fast Charger



6058H
220V Transformer (UK)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25