



1930 L1™

С таким длительным сроком службы лампового модуля и длительным временем свечения, как у L1 1930, Вы никогда не останетесь в темноте. Корпус из АБС пластика устойчив к воздействию химических веществ, не подвергается коррозии и водонепроницаем. Обрезиненный выключатель на торце фонаря имеет два режима работы: кратковременное и постоянное свечение. Идеален для местного освещения. В комплекте поставляются 4 батарейки типа LR 44 1,5 Вт, ремешок для ношения на шее и светофильтры. Этот маленький фонарь многовариантен и удобен в использовании.


- прочная конструкция Peli
- Сверхяркий луч светодиода
- Защитный шнур
- Ограниченная бессрочная гарантия Peli**
- **Пожизненная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1930
Standard



1930M
Merchandiser Display

РАЗМЕРЫ

длина	2.64" (6.7 cm)
-------	----------------

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polycarbonate (PC)
уплотнительное кольцо	Ethylene Propylene
линза	Polycarbonate (PC)
футляр	Xenoy
держатель контактной пружины	Phosphore Bronze

ЦВЕТА

Black	High Visibility Yellow
-------	------------------------

LIGHT SPECS

тип лампы	LED
-----------	-----

POWER

размер батареи	LR 44
тип батареи	Alkaline
количество батарей	4
батареи включены	да
вольт	6.0v

ВЕС

масса с батареями	0.9 oz (26 gr)
масса без батарей	0.6 oz (17 gr)
Packaged Weight	0.8 oz (23 gr)

SWITCH

тип выключателя	Push Button Tail
режимы освещения	On / Off

СЕРТИФИКАТЫ

Class I, Division 1

ДРУГИЕ

Минимальная упаковка	12
Военные учреждения	да
Код упаковки	C

FL1 STANDARD	HIGH
	12 LUMENS
	4h 15mins
	17m
	70cd
	IPX4

