



1750

Protector

длинномерные

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

Made in the USA, these tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- Прочные полиуритановые колеса с шарикоподшипниками из нержавеющей стали
- Водостойкий и пыленепроницаемый, Ударопрочный
- Набор прокладок из пенополиэтилена (3 ед.)
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Складывающиеся ручки
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания



КОНФИГУРАЦИИ



1750
Standard



1750NF
No Foam



1750WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	50.50 x 13.50" x 5.25 (128.3 x 34.3 x 13.3 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	53.00 x 16.00" x 6.12 (134.6 x 40.6 x 15.5 cm)
глубина крышки	1.75" (4.4 cm)
глубина дна	3.50" (8.9 cm)
общая глубина	5.25" (13.3 cm)
внутренний объем	2.07 ft³ (0.059 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS
уплотнительное кольцо	Polymer

штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

■ Black

ВЕС

масса со вспененным материалом	25.57 lbs (11.6 kg)
масса без вспененного материала	23.59 lbs (10.7 kg)
плавучесть	187.39 lbs (85 kg)
Master Pack Weight	25.65 lbs (11.6 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)


СЕРТИФИКАТЫ

IP67
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

колеса	2
Стандартная упаковка	1
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ



1751
Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)




1753
Replacement O-ring



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



LGMT-001P
Protector Case Roof Mount

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

