



1520EU Protector

Sensitive equipment needs protection, and since 1976 the answer has been the Peli™ Protector Case. These cases are designed rugged, and travel the harshest environments on earth. Against the extreme cold of the arctic or the heat of battle, Peli cases have survived.

These tough cases are designed with an automatic purge valve, that equalizes air pressure, a watertight silicone O-ring lid, over-molded rubber handles and stainless steel hardware.

- **Водо- и Пыленепроницаемый, Ударопрочный**
- Автоматический клапан для стабилизации давления — стабилизирует давление внутри кейса, не пропускает воду
- Комфортная прорезиненная ручка
- Двухшаговые замки-защелки открываются без усилий
- Уплотнительное кольцо
- Открытые ячейки в сердцевине и крепкие стенки — сверхпрочность и легкий вес
- Адаптивный поропласт Pick 'N' Pluck™ с рельефным слоем в крышке
- Укрепленные проушины из нержавеющей стали предохраняют пластик от истирания
- Сделано в Германии
- Легендарная бессрочная гарантия от компании Peli**
- *Бессрочная гарантия не может быть применена там, где она запрещена законом



КОНФИГУРАЦИИ



1520EU
Standard



1524
With Padded Dividers



1520NF
No Foam



1520WF
With Foam

РАЗМЕРЫ

ИНТЕРЬЕР	17.68 x 12.53" x 6.73 (44.9 x 31.8 x 17.1 cm)
ВНЕШНИЙ ВИД	19.65 x 15.49" x 7.53 (49.9 x 39.3 x 19.1 cm)
глубина крышки	1.79" (4.5 cm)
глубина дна	4.93" (12.5 cm)
общая глубина	6.72" (17.1 cm)
внутренний объем	0.86 ft³ (0.024 m³)
Padlock Hole Diameter	5/16" (12.7 cm)

МАТЕРИАЛЫ

корпус	Polypropylene
замок-защелка	ABS

уплотнительное кольцо	Polymer
штифты	Stainless Steel
вспененный материал	1.3 lb Polyurethane
корпус спускового клапана	ABS
отверстие спускового клапана	3 Micron Hydrophobic Non-Woven

ЦВЕТА

 Black	 Desert Tan	 Orange	 OD Green
 Silver	 Yellow		

ВЕС

масса со вспененным материалом	9.35 lbs (4.2 kg)
масса без вспененного материала	8.29 lbs (3.8 kg)
плавучесть	63.00 lbs (28.6 kg)
Master Pack Weight	23.30 lbs (10.6 kg)

ТЕМПЕРАТУРА

минимальная температура	-40°F (-40 °C)
максимальная температура	210°F (98.9 °C)

СЕРТИФИКАТЫ

IP67
MIL C-4150J
Def Stan 81-41

ДРУГИЕ

Стандартная упаковка	2
Именная табличка	да
Военные учреждения	да

АКСЕССУАРЫ

 1508 Отделения на крышке для фотоаппаратуры	 1509 Отделения на крышке	 1521 Комплект запасных прокладок из вспененного материала (3 шт.)	 1523 Replacement O-ring	 1525 Комплект мягких модульных перегородок
---	--	---	--	--




1520TPKIT
TrekPak Case Divider Kit



1507
Quick Mounts - set of 4



1506TSA
TSA Lock



1500D
Desiccant Silica Gel



1520PF
Special Application Panel
Frame



1520TPDIV
Extra TrekPak Dividers

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-29-25