



iM2975

Storm

Reise

Das Peli™ Storm Case™ hat dieselbe legendäre Zusammensetzung wie unser Peli Protector Schutzkoffer mit einem entscheidenden Unterschied: Der einzigartige Druck-Zieh-Verschluss verriegelt sich automatisch und ist dennoch leicht zu öffnen.

Das Peli Storm Case hat eine lebenslange Garantie und wird in den USA mit den hochwertigsten Materialien gefertigt. *Die lebenslange Garantie gilt nicht wo dies gesetzlich unzulässig ist.

- Fünf Druck- & Ziehverschlüsse
- Zwei per Vorhängeschloss abschließbare Schnappschlösser
- Zwei doppelagige, weich zu fassende Handgriffe
- Stabile Scharniere
- O-Ring Dichtung




KONFIGURATIONEN



iM2975
Standard



iM2975-X0000
No Foam



iM2975-X0002
With Padded Dividers



iM2975-X0001
With Foam



WINE-20B
20-Bottle Wine



WINE-24B
24-Bottle Wine

GRÖSSE

INNERE	29.00 x 18.00" x 13.80 (73.7 x 45.7 x 35.1 cm)
AUSSEN	31.30 x 20.40" x 15.50 (79.5 x 51.8 x 39.4 cm)
Deckeltiefe	2.00" (5.1 cm)
Bodentiefe	11.80" (30 cm)
Gesamttiefe	13.8" (35.1 cm)
Innenvolumen	4.17 ft³ (0.118 m³)
Padlock Hole Diameter	0.28" (0.7 cm)

MATERIALIEN

Gehäuse	Injection Molded HPX™ high performance resin
Verschluss	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Verschluss (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
O-Ring Dichtung	EPDM
Stifte	Stainless Steel
Stifte (Alt)	Aluminum
Schaumstoff	1.3/1.35 polyester
Ausgleichsschraube	Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT)
Ausgleichsschraube (Alt)	Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend
Ausgleichsventil	Gortex membrane

FARBEN

■ Black

■ OD Green

GEWICHT

Gewicht mit Schaumstoff	29.50 lbs (13.38 kg)
Gewicht ohne Schaumstoff	22.80 lbs (10.34 kg)
Schwimmfähigkeit	250.02 lbs (113.41 kg)
Master Pack Weight	31.50 lbs (14.29 kg)

TEMPERATUR

min. Temperatur	-20°F (-28.9 °C)
max. Temperatur	140°F (60 °C)

ZERTIFIZIERUNGEN

IP67

ANDERE

Ausziehbarer Griff	ja
Master Pack	1
Militär	ja

ZUBEHÖR



iM29XX-UTILITYORG
Universal-Einteiler



iM2975-FOAM
8 St. Ersatz-Schaumstoffeinsätze



iM-LIDSTAY
Deckelstütze




1506TSA
TSA-Verschluss



1500D
Trockenmittel Silikagel



iM2975-M4-BEZEL
Bodenlünnette (metrisch)



iM2975-M4-BEZEL-L
Deckel-Lünnette (metrisch)

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 04-24-26