

# AL5616-0604

Confiados durante más de 40 años por el ejército de los EE. UU., Los cases de una sola tapa ofrecen un 20% más de material protector en los bordes y esquinas, donde más se necesita, asegurando que el valioso equipo se mantenga a salvo de cualquier elemento imprevisto. Disponibles en varios tamaños, estos cases son completamente personalizables con una amplia gama de opciones atornilladas como porta documentos, ruedas, indicadores de humedad y mucho más.

- Refuerzos moldeados en forma de lengüeta para un sellado perfecto, resistente al agua y a los impactos
- Esquinas y bordes reforzados para una mayor protección frente a impactos
- Nervios y ondulaciones moldeados que permiten apilar las cajas de manera segura y a prueba de deslizamientos
- Piezas de metal integradas para una mayor protección
- Candados anticizalla que evitan el desprendimiento de la tapa tras un impacto y reducen la tensión sobre los pernos
- Inserciones de metal moldeadas patentadas para puntos de fijación de cierres y bisagras que fortalecen las paredes
- Estructura de una pieza moldeada en polietileno ligero y de gran resistencia frente a impactos



### **CONFIGURACIONES**



AL5616-0604 Standard



AL5616-0604-RP Empty

### **DIMENSIONES**

**INTERIOR** 56.43 x 16.25" x 10.07 (143.3 x 41.3 x 25.6 cm) **EXTERIOR** 59.43 x 19.25" x 12.76 (151 x 48.9 x 32.4 cm)

profundidad tapa4.20" (10.7 cm)profundidad base5.87" (14.9 cm)profundidad total10.07" (25.6 cm)volumen interior5.34 ft³ (0.151 m³)

### **MATERIALES**

cuerpoRotoMolded PolyethylenecierreSteel (Nickel-black Plated)

anillo de sellado de neopreno

Silicone Sponge

espuma

No Foam, empty case standard

Optional PE and PU, 1 and 2 lb. options filled and lined

cuerpo de compensación

Aluminum

asa

Heavy Duty Injection Molded Standard

componentes metálicos Yellow Carbon Steel Standard

# **COLORES**

Gray - 133 Fed Std 26270

### **PESO**

 peso
 42.40 lbs (19.2 kg)

 flotabilidad
 485.02 lbs (220 kg)

 Master Pack Weight
 44.40 lbs (20.1 kg)

### LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60°C)

# **OTRAS**

Aplicaciones militares sí

#### Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 11-03-25