



iM2700 Storm

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Cuatro cierres de pulsar y tirar
- Dos pasadores con bloqueo por candado
- Asa de doble capa y suave empuñadura
- Válvula Vortex®
- Robustas bisagras
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES



iM2700
Standard



iM2700-X0000
No Foam



iM2700-X0002
With Padded Dividers



iM2700-X0001
With Foam

DIMENSIONES

| | |
|------------------------------|---|
| INTERIOR | 22.00 x 17.00" x 8.00 (55.9 x 43.2 x 20.3 cm) |
| EXTERIOR | 24.60 x 19.70" x 8.60 (62.5 x 50 x 21.8 cm) |
| profundidad tapa | 2.00" (5.1 cm) |
| profundidad base | 6.00" (15.2 cm) |
| profundidad total | 8" (20.3 cm) |
| volumen interior | 1.73 ft ³ (0.049 m ³) |
| Padlock Hole Diameter | 0.31" (0.8 cm) |

MATERIALES

| | |
|--------------------------------------|--|
| cuerpo | Injection Molded HPX™ high performance resin |
| cierre | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Cierre (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| anillo de sellado de neopreno | EPDM |
| pasadores | Stainless Steel |
| Pasadores (Alt) | Aluminum |
| espuma | 1.3/1.35 polyester |
| cuerpo de compensación | Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Cuerpo de compensación (Alt) | Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend |
| respiradero de compensación | Gortex membrane |

COLORES

| | | |
|---|--|--|
|  Black |  OD Green |  Yellow |
|---|--|--|

PESO

| | |
|---------------------------|----------------------|
| peso con espuma | 14.40 lbs (6.5 kg) |
| peso sin espuma | 11.10 lbs (5 kg) |
| flotabilidad | 112.58 lbs (51.1 kg) |
| Master Pack Weight | 30.00 lbs (13.6 kg) |

LA TEMPERATURA

| | |
|---------------------------|------------------|
| temperatura mínima | -20°F (-28.9 °C) |
| temperatura máxima | 140°F (60 °C) |

CERTIFICACIONES

IP67


OTRAS

| | |
|-------------------------------|----|
| Master Pack | 2 |
| Aplicaciones militares | sí |

ACCESORIOS



iM27XX-UTILITYORG
Organizador de accesorios



iM2700-FOAM
Juego de 5 piezas de espuma de recambio




iM2700-DIV
Divisores acolchados



iM-STRAP-S-VER2
Correa para hombro acolchada



iM-LIDSTAY
Soporte de tapa




iM2700-M4-BEZEL
Bisel de la base (métrico)



iM2700-M4-BEZEL-L
Bisel de la tapa (métrico)



1506TSA
Candado TSA



1500D
Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999
info@peli.com • www.peli.com

Document created on 09-22-25