



# 1040

## Micro

Protege tus aparatos de la intemperie con las maletas Micro Case de Peli™ para pequeños componentes sensibles y teléfonos móviles.

- **\*Se puede sumergir la maleta en agua a una profundidad de un 1 metro durante un tiempo máximo de 30 minutos de acuerdo**
- **Disponibles en colores opacos o transparente con forro de color**
- **Indestructible, estanca al agua y al polvo**
- Válvula automática de compensación de la presión (mantiene el interior a salvo del agua y equilibra la presión del aire)
- Mosquetón
- Cierre de fácil apertura
- Recubrimiento protector de goma que también actúa como anillo de sellado
- Garantía limitada de por vida de Peli\*\*
- \*La garantía de por vida no es aplicable en los países cuya legislación no lo permita



### DIMENSIONES

|                          |                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|
| <b>INTERIOR</b>          | 6.50 x 3.87" x 1.75 (16.5 x 9.8 x 4.4 cm)  |
| <b>EXTERIOR</b>          | 7.50 x 5.06" x 2.12 (19.1 x 12.9 x 5.4 cm) |
| <b>profundidad tapa</b>  | 0.69" (1.8 cm)                             |
| <b>profundidad base</b>  | 0.94" (2.4 cm)                             |
| <b>profundidad total</b> | 1.63" (4.1 cm)                             |
| <b>volumen interior</b>  | 0.03 ft³ (0.001 m³)                        |

### MATERIALES

|                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>cuerpo</b>                        | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>cierre</b>                        | Xylex                                |
| <b>anillo de sellado de neopreno</b> | Thermoplastic Rubber                 |
| <b>pasadores</b>                     | Stainless Steel                      |
| <b>espuma</b>                        | TL - 426 4 lb. Esther                |
| <b>cuerpo de compensación</b>        | Polycarbonate (PC)                   |
| <b>respiradero de compensación</b>   | Polyester Spun-Bond ePTFE Oleophobic |

### COLORES

|             |               |                |              |
|-------------|---------------|----------------|--------------|
| Black       | Black - Clear | Yellow - Clear | Blue - Clear |
| Red - Clear |               |                |              |

### PESO

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| <b>peso con espuma</b>    | 0.71 lbs (0.3 kg) |
| <b>peso sin espuma</b>    | 0.70 lbs (0.3 kg) |
| <b>flotabilidad</b>       | 1.26 lbs (0.6 kg) |
| <b>Master Pack Weight</b> | 4.85 lbs (2.2 kg) |

## LA TEMPERATURA

---

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>temperatura mínima</b> | -10°F (-23.3 °C) |
| <b>temperatura máxima</b> | 199°F (92.8 °C)  |

## CERTIFICACIONES

---

**IP67**

## OTRAS

---

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| <b>Minimum Pack</b>           | 6  |
| <b>Master Pack</b>            | 6  |
| <b>Aplicaciones militares</b> | sí |

## ACCESORIOS

---



**1042**  
Pick N Pluck™ Foam Insert

---

### **Peli**

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999  
[info@peli.com](mailto:info@peli.com) • [www.peli.com](http://www.peli.com)

*Document created on 12-13-25*