

iM3410

Storm

Largo

La maleta Peli™ Storm posee el mismo ADN legendario que nuestra maleta Peli Protector, con una diferencia primordial: un cierre a presión que queda automáticamente sellado, pero que se abre con un toque ligero. Con garantía para toda la vida, la maleta Peli Storm se fabrica en los Estados Unidos con componentes de la más alta calidad.

- Cinco cierres de pulsar y tirar
- Quatro pasadores con bloqueo por candado
- Tres asas con suave empuñadura de doble capa
- Robustas bisagras
- Anillo de sellado
- Resina HPX® ligera y resistente



CONFIGURACIONES







iM3410-X0000 No Foam



iM3410-X0001 With Foam

DIMENSIONES

INTERIOR 54.50 x 10.00" x 6.00 (138.4 x 25.4 x 15.2 cm) **EXTERIOR** 57.74 x 12.71" x 6.67 (146.7 x 32.3 x 16.9 cm)

profundidad tapa 2.00" (5.1 cm) profundidad base 4.00" (10.2 cm) profundidad total 6" (15.2 cm) volumen interior 1.89 ft3 (0.054 m3) **Padlock Hole Diameter** 0.37" (0.9 cm)

MATERIALES

Injection Molded HPX™ high performance resin cuerpo cierre Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) Cierre (Alt) Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

anillo de sellado de

neopreno

EPDM

Stainless Steel pasadores Pasadores (Alt) Aluminum espuma 1.3/1.35 polyester

cuerpo de

Valox - Polybutylene Terephthalate (PBT) compensación

Cuerpo de compensación (Alt) respiradero de compensación

Xenoy - Polyester/Polycarbonate blend

Gortex membrane

COLORES

Black

PESO

peso con espuma20.00 lbs (9.1 kg)peso sin espuma18.00 lbs (8.2 kg)

LA TEMPERATURA

temperatura mínima -20°F (-28.9 °C) temperatura máxima 140°F (60 °C)

CERTIFICACIONES

IP67

OTRAS

Master Pack1Aplicaciones militaressí

ACCESORIOS



iM3410-FOAM Juego de 4 piezas de espuma de recambio



iM-LIDSTAY Soporte de tapa



1506TSA Candado TSA



1500D Gel de sílice desecante

Peli

c/ Provença, 388, Planta 7 • Barcelona, Spain 08025 • Phone: +34 934 674 999 info@peli.com • www.peli.com

Document created on 12-17-25